mini caméra dôme 2MPx IP PoE

Art.-N° TVIP42510



- Caméra de surveillance PoE pour l'intérieur et l'extérieur, idéalement placée au plafond ; caméra de sécurité petite, puissante et polyvalente avec des caractéristiques professionnelles ; enregistre sur microSD, enregistreur/NVR ou NAS
- Transmission extrêmement fiable de (nombreuses) données vidéo vers le routeur/commutateur/enregistreur par Power over Ethernet (PoE) avec un seul câble et alimentation simultanée de la caméra ; alimentation au choix par bloc d'alimentation 12 V DC
- Mise en service simplifiée en quelques minutes via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS gratuit (recherche l'adresse IP de la caméra dans le réseau domestique ou d'entreprise)
- Configuration par interface utilisateur établie (détection de mouvement, horaires, zones privées, etc.)
- Fonction True WDR (120 dB) pour le contre-jour, LED IR pour une vision nocturne jusqu'à 30 m (selon le lieu d'utilisation), résiste au vent & aux intempéries (indice de prot. IP67), résolution Full HD (2 mégapixels, 1080p) et angle de vision de 111°
- Dimensions/taille compactes (forme mini-dôme, diam 11 cm) optimales pour surveillance vidéo discrète 24h/24 et 7j/7 dans l'entreprise ou à la maison ; détection de mouvement, donc moins d'espace de stockage nécessaire et recherche rapide des scènes
- Enregistrement par carte mémoire microSD (accessoire), enregistreur vidéo en réseau (NVR) ou NAS (Network Attached Storage) ; compression vidéo H.265 Plus pour un enregistrement plus long avec une utilisation très efficace de l'espace de stockage
- Accès mobile simple au livestream et à la mémoire avec smartphone/tablette via l'application ABUS Link Station, y compris message push en cas d'alarme de mouvement (sans réglages sur le routeur) ; infos/images en option également par e-mail/FTP

Caméra mini-dôme avec fonctions puissantesRaccorder en gagnant du temps, surveiller discrètement, stocker intelligemmentTechnologie PoE économiquePour les entreprises, les commerces, les bureaux ou la maison : mini caméra dôme 2MPx IP PoE, intérieur et extérieur. Idéale pour une surveillance discrète. Alimentation assurée par un câble réseau (Power over Ethernet, PoE), p. ex. à partir d'un routeur ou enregistreur - utile dans les endroits difficiles d'accès, réduction des coûts d'installation.Mise en service et surveillance efficacesSauvegarde sur enregistreur, via un NAS ou une carte microSD. Détection de mouvement et forte compression (H.265-Plus jusqu'à

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 07/2022

mini caméra dôme 2MPx IP PoE

4 fois plus efficace que H.264) garantissant une utilisation efficace de la mémoire. Mise en service très simple : Interface utilisateur rapidement accessible via PC/navigateur ou enregistreur/moniteur et installateur IP ABUS, première image en direct visible en quelques minutes. Réglages individuels rapides (horaires, zones privées, etc.).Fonction WDR puissante & LED IR pour des images nettesLa caméra IP maîtrise l'éclairage variable, p. ex. avec contre-jour dans les entrées ou à l'extérieur (WDR 120 dB). LED IR pour une bonne visibilité dans l'obscurité/la nuit.Accès à l'application mobileApplication ABUS Link Station, message push en cas d'alarme de mouvement. La version Pro offre un accès mobile illimité. Version Lite gratuite : jusqu'à 60 min/mois de données (visualisation/lecture en direct).

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 07/2022

mini caméra dôme 2MPx IP PoE

Art.-N° TVIP42510

Technical Data:

Amélior. image	3D DNR
Forme	Dome
Compatible avec Secvest	Non
Compatible avec wAppLoxx	Non
Angle de visée vertical	59 °
Dimensions	(L X l X H) 111x111x85 mm
Alerte	e-mail, NAS, FTP
Nombre d'utilisateurs	32
Résolution	2MPx
Modes de résolution	Stream 1: 1920 x 1080 @ 25 fps, Stream 2: 640 x 360 @ 25 fps
Capteur d'images	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Distance focale	2,8 mm
Poids brut	0,65 kg
Boîtier	plastique / métal
Angle de visée horizontal	111 °
Leds IR	Oui
Portée IR (jusqu'à)	30 m
Puissance absorbée	5 W
Résolution max.@fréquence d'images	1920 x 1080 @ 25 fps
Température de fonctionnement max.	60 °C
Humidité de l'air max.	95 %

Température de fonctionnement min.	-25 °C
Éclairage minimum (couleur)	0,005 lx
Éclairage minimum (IR)	0 lx
Poids net	0,5 kg
Norme PoE	802.3af
Zones privées	4
Élimination des bruits parasites	3D DNR
Indice de protection IP	67
Alimentation électrique CC	12 (+/-25 %) V
Support d'enregistrement	Carte microSD, 256 Go (en option)
Langue OSD	DE, UK, FR, NL, DK, IT
Commutation jour/nuit	ICR/couleur/N&B
Navigateurs supportés	IE11, Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Edge
Cryptage	HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3
Compression vidéo	Stream 1: H.264, H.265, Dynamic GOP (+), Stream 2: H.264, H.265, MJPEG
Équilibrage des blancs	AWB, manuel

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 07/2022