

DURABLE

SINCE 1920

WAARSCHUWINGS- EN BESCHERMPROFIELEN

Voorkom ongelukken door gevaarlijke randen te markeren en schokbestendig te maken!



Flexibel en gemakkelijk te bevestigen

Geschikt voor binnenruimtes

Beschermt tegen verwondingen en schade



Waarschuwings- en beschermprofielen

Door hoekige en scherpe randen duidelijk zichtbaar te markeren en te voorzien van een zachte bescherming vermindert het risico op letsels en worden muren, hoeken, rekken en andere oppervlakken beschermt tegen beschadiging.

Deze zelfklevende en flexibele profielen zijn geschikt voor het markeren van gevaarlijke zones in binnenruimtes.

Hoekbeschermingsprofielen

Ideaal voor gebruik in productie en logistiek voor bijvoorbeeld rekken, kasten, balken, trappen, muren, machines, transporttrolleys, enz. Markeer en bescherm zo veel mogelijk gevaarlijke zones en verminder de impact van botsingen en stoten.



1100



1101



1102

Oppervlaktebeschermingsprofielen

Ideaal voor gebruik in productie en logistiek voor bijvoorbeeld rekken, kasten, balken, trappen, muren, machines, transporttrolleys, enz. Markeer en bescherm zo veel mogelijk gevaarlijke zones en verminder de impact van botsingen en stoten.



1109



1107



1108

Buisbeschermingsprofiel

Geschikt voor het markeren en beschermen van buizen met een diameter van 20 tot 40 mm nabij looppaden. Ideaal voor gebruik in productie en logistiek aan bijvoorbeeld trappen of smalle ruimtes zoals kelders, garages met lage ingangen, enz. Markeer en bescherm zo veel mogelijk buizen/leidingen en verminder de impact van botsingen en stoten.



1115

Randbeschermingsprofielen

Ideaal voor gebruik in productie en logistiek aan bijvoorbeeld kelders, trappen en garages. Markeer en bescherm zo veel mogelijk gevaarlijke gebieden, verminder de impact van botsen/stoten zoals letsels en schade aan voertuigen/transporttrolleys.



1126



1127

- Snij de profielen op maat met een scherp mes
- Kleuren volgens RAL 1004/9003 signeelgeel/ signaalzwart
- Brandveilig volgens DIN EN 13501-1 klasse E
- Temperatuurbestendig van -30 °C to +70 °C
- Lengte per profiel: 1 meter

Product	Art.nr.	Kleur	Verpakking
Hoekbeschermingsprofiel C25R	1100	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Hoekbeschermingsprofiel C19	1101	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Hoekbeschermingsprofiel C35	1102	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Oppervlaktebescherming S10	1107	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Oppervlaktebescherming S20	1108	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Oppervlaktebescherming S32R	1109	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Buisbeschermingsprofiel P30	1115	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Randbeschermingsprofiel E8R	1126	130 geel/zwart	5 stuks/doos
Randbeschermingsprofiel E8	1127	130 geel/zwart	5 stuks/doos