Delock Adaptateur SMA femelle à TS9 mâle

Description

Cet adaptateur Delock sert à la connexion de composants de technologie de radiofréquence.



N° produit 90108

EAN: 4043619901081

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x SMA femelle
  1 x TS9 mâle
- Boitier : cuivre plaqué or
- Type de filetage : 1/4" - 36 UNS - 2A
- Plage de fréquence : 4 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Dimensions (Lxl) : env. 16,8 x 8 mm

Configuration système requise

- Appareil avec un port SMA ou TS9 libre

Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Adaptateur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x SMA femelle
Connecteur 2:	1 x TS-9 mâle

Technical characteristics

Frequency range:	4 GHz
Impédance s:	50 Ohm

Physical characteristics

Matériaux:	Cuivre plaqué or
Longueur:	16,8 mm
Width:	8,0 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.