# Delock Câble M12 codée D à 4 broches mâle à RJ45 mâle, PUR (TPU), 5 m

## Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automation d'une machine.

### Aptitude de la chaine porte-câble

Le câble de haute qualité supporte jusqu'à 10 millions de cycles de pliage, ainsi, il également approprié pour être utilisé dans des chaines porte-câble et autres environnements difficiles.

### Gaine de câble faite en PUR (TPU)

La gaine de câble en polyuréthane (PUR) est résistante à l'huile et aux UV, donc les câbles satisfont également les grandes exigences d'applications industrielles, par ex., dans le secteur de l'outillage et de l'automation.



5 m

**N° produit 80429**

EAN: 4043619804290

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x M12 mâle codée D à 4 broches
  1 x RJ45 mâle
- Approprié pour les chaines porte-câbles
- SF/UTP
- Blindage : feuille d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Conducteur en cuivre
- Jauge de câble : 22 AWG (0,326 mm$^2$)
- Diamètre du câble : env. 6,5 mm
- Matériau de la gaine de câble : PUR (TPU)
- Nombre max. de cycles de pliage : 5 000 000
- Rayon de courbure minimal :
  52,0 mm sur une installation fixe
  97,5 mm avec une installation flexible
- Résistant à l'huile
- Résistant aux UV

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Classe au feu : UL 94
- Température de fonctionnement :
  -25 °C ~ 80 °C sur une installation fixe
  -25 °C ~ 70 °C avec une installation flexible
- Classe de protection : IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Couleur : vert
- Longueur, cordon incl. : env. 5 m

## Contenu de l’emballage

- Câble M12

## Image










© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Protection category: | IP67<br>IP20 |
| Style: | Approprié pour les chaines porte-câbles |

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x M12 mâle codée D à 4 broches |
| Connecteur 2: | 1 x RJ45 mâle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement : | -25 °C ~ 80 °C |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 22 AWG |
| Shielding: | SF/UTP |
| Longueur: | 5 m |
| Rayon de courbure minimal: | 52 mm |
| Couleur: | vert |
| Cable jacket material: | PUR (TPU) |
| Safety of Flammability: | UL 94 |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.