



tesamoll® Thermo Cover Fensterisolierfolie

Produkt Information

BNR 05432, 05430, 64367

Produktbeschreibung

Die transparente tesamoll® Thermo Cover Fensterisolierfolie lässt sich leicht mit Hilfe eines Föhns anbringen, schützt alte Fenster vor Kälte und spart Energie.

Produktmerkmale

- Durchsichtige Fensterisolierfolie * Bildet ein wärmedämmendes Luftpolster und bietet eine Isolierung ähnlich einer zusätzlichen Glasscheibe * Stoppt Kälte, spart Energie, reduziert deutlich Kondenswasserbildung an der Scheibe *
- Einfache Montage, innenseitig mit beiliegendem Doppel-Klebeband anzubringen * Folie wird mit Haarföhn geglättet und straff gespannt

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------|-------------|---------|
| • Trägermaterial | PET-Film | • Klebmasse | Acrylat |
|------------------|----------|-------------|---------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------|
| • Anwendungsbereich | Zuhause | • Lösemittelfrei | ja |
| • Batterien enthalten | nein | • Material | PE (Polyethylen), PET |
| • Batterien notwendig | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | nein |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | ja | | |



tesamoll® Thermo Cover Fensterisolierfolie

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=NaN>