Delock Câble Serial RS-232 D-Sub9 mâle à mâle 0,5 m

Description

Ce câble serial de Delock convient pour un **câble de connexion** pour modem, imprimante, instruments de mesure, convertisseurs, hubs RS-232, panneaux de connexion, etc. Le câble peut être employé pour connecter un équipement de transmission des données et des appareils RS-232.

Connecteur Mini D-Sub9
Ces câbles se mettent sur n'importe quel RS-232 car les connecteurs mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sont petits et compacts. De cette façon, les connexions RS-232 peuvent être directement utilisées les unes à côté des autres.



0,5 m

N° produit 87839

EAN: 4043619878390

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x série D-Sub9 mâle avec écrous >
  1 x série D-Sub9 mâle avec vis
- Jauge de câble : 28 AWG
- Assignement de broche : 1:1
- Couleur : noir
- Isolateur : PVC
- Type de vis : #4-40 UNC
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 0,5 m

Configuration système requise

- Un port D-Sub9 libre

Contenu de l'emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Câble

Image





© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection cable Mini Sub-D9

Interface

Connecteur 1:	1 x serial Sub-D 9 mâle avec écrous
Connecteur 2:	1 x série Sub-D 9 mâle avec vis

Physical characteristics

Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Cable length incl. connector:	0,5 m
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Type de vis:	#4-40 UNC
Shielding:	Aluminum foil
Couleur:	noir
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.