JAPANNEXT JN-IPS2152FHDR-T

Moniteur Deskwork 21,5’’ pouces FHD 75 Hz



Ecran Tactile Multi-Touch :
Découvrez une interaction intuitive, fluide et naturelle, vous permettant de manipuler, zoomer et faire défiler avec facilité. Grâce à la technologie multi-touch, vous pouvez manipuler jusqu'à 10 points de contact simultanément, offrant ainsi une expérience immersive et réactive pour vos projets créatifs, présentations ou tout simplement votre utilisation quotidienne.

Full HD, la Clarté Saisissante :
Que ce soit pour le travail, les jeux ou le divertissement, chaque détail est rendu avec une clarté saisissante avec la résolution Full HD (1920x1080 pixels). Découvrez des couleurs éclatantes et des contrastes dynamiques qui donnent vie à vos contenus préférés.

Simplifiez votre Espace de Travail avec le KVM :
La technologie KVM intégrée vous permet de contrôler plusieurs ordinateurs avec un seul ensemble de clavier, souris et écran, simplifiant ainsi votre espace de travail et augmentant votre productivité. Basculez facilement entre différents systèmes sans avoir à débrancher ou rebrancher des câbles, vous permettant de gagner du temps et de l'espace sur votre bureau.

JAPANNEXT

JN-IPS2152FHDR-T

Nom du produit, numéro de modèle		JN-IPS2152FHDR-T
Code EAN		4589511167779
Ecran LCD	Type de panneau	IPS panel
	Taille	21,5''
	Rétroéclairage	E-LED
	Luminance	250 cd/m2
	Rapport de contraste	1000:1
	Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
	Contraste (DCR)	Yes
	Pas de pixel	Environ 0,249 mm
	Résolution	FHD (1920x1080)
	Ratio d'aspect	16:9
	Vitesse de réponse (maximale)	OD : OD:8ms(GtoG) ms (GàG)
	Angle de vue	H : 178° V: 178°
	Traitement de surface	glossy
	Couleur d'affichage	16,77 millions de couleurs sRGB 100 %/DCI-P3 75 %
Fonction	Freesync	YES
	Chargeur USB-C	NO
	Sans scintillement	YES
	Mode de réduction de la lumière bleue	YES
	HDCP	YES(DP/HDMI/Type-C)
	HDR10	YES(DP/HDMI/Type-C)
	MPRT	NO.
	PIP/PBP	NO.
Connecteur d'entrée de signal et résolution maximale affichable	DP1	DP 1.2 1920x1080 @75Hz
	HDMI1	HDMI 2.0 1920x1080 @75Hz
	HDMI2	
Audio	Sortie audio	YES
	Puissance	2Wx2
Puissance	Consommation d'énergie	Maximum 20 W Normal 16 W Économie d'énergie 13 W Veille 0,5 W
Condition environnementale	Conditions de température de fonctionnement	0℃～ 50℃
	Conditions d'humidité de fonctionnement	10%～ 90%
Dimensions/poids/fonctions	Dimensions extérieures (sans support)	Hauteur 401 mm x Largeur 508 mm x Profondeur 192 mm
	Dimensions de l'emballage	Hauteur 460 mm x Largeur 572 mm x Profondeur 192 mm
	Poids du produit (kg)	Environ 3,4 kg
	Poids total de l'emballage (kg)	Environ 5,4 kg
	Fonction d'inclinaison	-5° ; 15°
	Réglage de la hauteur	
	Pivot	
	Rotation	
	Kensington	YES
	Plage de puissance CA	AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A
	Voyant d'alimentation	Allumé : Bleu Veille : Rouge
	Support VESA	75x75
Accessoires	HDMI cable, Type-C cable, Type-C-USB-A cable, power cable, power adapter, manual, VESA spacer, warranty card	

Copyright © 2023, Japannext and its logo is a registered trademark of Japannext Corporation. Japannext Europe is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated.