

X-Sense SBS50

RF-Funk-Sicherheits-Basisstation mit 2,4 GHz WLAN für X-Sense Smart-Geräte

EAN: 0810194780103

Umfassende Gerätekompatibilität: Wird über ein 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk mit der X-Sense-App verbunden (nicht kompatibel mit 5-GHz-Netzwerken).

Erweitern Sie Ihr Smart Home: Erweitern Sie Ihr Sicherheitsnetzwerk auf bis zu 50 Geräten. Dank einer Übertragungsbereichweite von 500 m (für die meisten Geräte) bzw. 600 m (Einfahrtsalarm) können Sie sich auf ein zuverlässiges Übertragungssignal im gesamten Haus verlassen.

Push-Benachrichtigungen in Echtzeit: Überwachen Sie Ihr Zuhause von jedem beliebigen Ort aus. Über die X-Sense Home Security-App werden Sie per Push-Benachrichtigung in Echtzeit über Alarme, einen niedrigen Batteriestand, Störungen und mehr informiert, sodass Sie bei eventuellen Notfällen unverzüglich handeln können.

100 dB lauter Alarmton: Sobald ein Alarm ausgelöst wird, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy. Die Basisstation löst zusammen mit allen Warnmeldern des Systems einen Ton aus (einstellbar bis 100 dB), der so laut ist, dass jeder im Haus ihn hören kann – unabhängig, wo er sich befindet.

Kompaktes Design: Diese Basisstation lässt sich dank ihres kompakten Designs und ihrer vielseitigen Platzierungsmöglichkeiten nahtlos in jede Wohnungseinrichtung integrieren und ist damit sowohl in ästhetischer als auch in funktionaler Hinsicht die ideale Wahl.

Mit der **Funktion zur Gerätefreigabe** können bis zu zwölf Personen das System gemeinsam verwalten. Dazu gehören Funktionen wie Empfang von Push-Benachrichtigungen, Testen und Stummschalten, Einsicht in den Alarm- und Gerätestatus.

Auch ohne WLAN miteinander verbunden: Alle Melder bleiben miteinander verbunden und ertönen gemeinsam, auch wenn die Verbindung zur Basisstation unterbrochen wird oder es zu einem Stromausfall kommt.



Hauptmerkmale

- Eingebauter Lautsprecher mit Sprachanweisungen bis zu 110 dB und mehreren auswählbaren Melodien
- 2-in-1 Stummschalt-/Netzwerktaaste für einfache Bedienung
- Signalreichweite bis zu 500 m in offenen Umgebungen
- Stabile WLAN-Verbindung bis zu 50 m vom Router in offenen Umgebungen
- LED-Anzeige mit drei Farben zur Anzeige des Status der Zentraleinheit
- Unterstützt bis zu 50 Geräte, die sich mit einer Basisstation verbinden

Technische Daten

Modell	SBS50
Stromversorgung	Eingang: 100–240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 5,0 V – 1,0 A
Alarmlautstärke	100 dB
Betriebstemperatur	4,4-37,8°C
Betriebs-relative Luftfeuchtigkeit	0-85% RH (nicht kondensierend)
Anzeigeleuchte	LED (rot/gelb/grün)
Betriebsfrequenz	868 MHz
Wi-Fi-Frequenz	2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5 GHz WLAN-Netzwerken)
Wi-Fi- Übertragungsbereichweite	50 m
Funkprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Produktgewicht	78 g
Produktabmessungen	90 x 90 x 26,5 mm

Betriebsmodi

Einschalten	Die LED blinkt einmal rot.
WLAN erfolgreich verbunden	Die LED leuchtet dauerhaft blau.
Verbindung zum WLAN fehlgeschlagen	Die LED leuchtet dauerhaft gelb.
WLAN-Kopplungsmodus	Die LED blinkt gelb.
Alarmmodus	Die LED blinkt rot.

Lieferumfang

- 1 x Basisstation SBS50
- 1 x Netzadapter
- 1 x Netzkabel
- 1 x Benutzerhandbuch