

Serielles Anschlusskabel RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker zu JST XH 4 Pin Pfostenbuchse 25 cm

Beschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung über RS-232 Schnittstellen. Es eignet sich ideal für industrielle Steuerungen wie z. B. PLCs, SPS, Mikrocontroller Boards und serielle Geräte.

Hinweis

Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pinbelegungen.



Artikel-Nr. 91277

EAN: 4043619912773

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern
 - 1 x JST XH 4 Pin Pfostenbuchse
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Rastermaß: 2,54 mm
- Pinbelegung:
 - JST XH 4 Pin Pfostenbuchse zu D-Sub 9 Pin RS-232 Stecker
 - Pin 1 - Pin 5 GND
 - Pin 2 - Pin 2 RXD
 - Pin 3 - Pin 3 TXD
 - Pin 4 - Pin 1 DCD
- Material: PVC
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 25 cm

Packungsinhalt

- Serielles Kabel

Abbildungen



Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern
Anschluss 2:	1 x 4 Pin Pfostenbuchse

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Leiterquerschnitt:	24 AWG
Material:	PVC
Länge:	25 cm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

