

# Seriellles Anschlusskabel RS-232 D-Sub 9 Buchse zu JST XH 4 Pin Pfostenbuchse 25 cm

## Beschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock ermöglicht eine zuverlässige Datenübertragung über RS-232 Schnittstellen. Es eignet sich ideal für industrielle Steuerungen wie z. B. PLCs, SPS, Mikrocontroller Boards und serielle Geräte.

## Hinweis

Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pinbelegungen.



25 cm

**Artikel-Nr. 91290**

EAN: 4043619912902

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse:  
1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Buchse mit Schrauben  
1 x JST XH 4 Pin Pfostenbuchse
- Drahtquerschnitt: 24 AWG
- Rastermaß: 2,54 mm
- Pinbelegung:  
JST XH 4 Pin Pfostenbuchse zu D-Sub 9 Pin RS-232 Buchse  
Pin 1 - Pin 5 GND  
Pin 2 - Pin 2 RXD  
Pin 3 - Pin 3 TXD  
Pin 4 - Pin 1 DCD
- Material: PVC
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 25 cm

## Packungsinhalt

- Seriellles Kabel

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x Seriell RS-232 D-Sub 9 Pin Stecker mit Muttern |
| Anschluss 2: | 1 x 4 Pin Pfostenbuchse                            |

## Physikalische Eigenschaften

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Rastermaß:         | 2,54 mm |
| Leiterquerschnitt: | 24 AWG  |
| Material:          | PVC     |
| Länge:             | 25 cm   |
| Farbe:             | schwarz |

## Herstellerinformationen

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Straße   | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ      | 14167             |
| Ort      | Berlin            |
| Land     | Deutschland       |
| E-Mail   | info@delock.de    |
| Webseite | www.delock.de     |

