

### Link+ Pro



### Hauptmerkmale:

- ◆ Zwei flexible Arbeitsmodi: Verwenden Sie es als vernetztes Alarmsystem ohne Basisstation oder verbinden Sie es mit der SBS50-Basisstation für erweiterte Funktionen.
- ◆ Vernetzt mit bis zu 24 X-Sense Link+ Alarmen: Wird einer ausgelöst, ertönen die anderen, um Sie zu warnen.
- ◆ Verbinden Sie es mit der SBS50-Basisstation, um Ihr Zuhause von überall aus zu überwachen und Echtzeitbenachrichtigungen zu Alarmen, niedrigem Batteriestand, Störungen und mehr über die X-Sense Home Security App zu erhalten.
- ◆ Große Übertragungsbereichweite von 500 m.
- ◆ Maximal 50 Geräte können an eine Basisstation angeschlossen werden.

## Link+ Pro Hitzemelder

XH02-M

### Technische Spezifikationen

|                                          |                                                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stromversorgung</b>                   | Eingebaute Batterie mit 10 Jahren Lebensdauer bei Vernetzung oder 7 Jahren Lebensdauer bei Anschluss an die Basisstation. |
| <b>Sensortyp</b>                         | NTC-Thermistor                                                                                                            |
| <b>Sicherheitsstandard</b>               | BS 5446-2:2003<br>Class: A1                                                                                               |
| <b>Alarm bei Temperaturbereich</b>       | 154–65° C                                                                                                                 |
| <b>Betriebstemperatur</b>                | 4,4–37,8°C                                                                                                                |
| <b>Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit</b> | ≤ 85% RH (nicht kondensierend)                                                                                            |
| <b>Alarmlautstärke</b>                   | ≥ 85 dB in 3 m Entfernung bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm                                                            |
| <b>Stummschaltungsdauer</b>              | Ca. 9 Minuten                                                                                                             |
| <b>Betriebsfrequenz</b>                  | 868 MHz                                                                                                                   |
| <b>Maximale Anzahl vernetzter Geräte</b> | 24 kabellose Geräte (nur kompatibel mit X-Sense Link+ Pro und Link+ kabellosen Alarmen)                                   |
| <b>Übertragungsbereichweite</b>          | Über 250 m (820 ft) im Freien                                                                                             |

|                           |                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgewicht</b>     | <b>135g</b>                                                                                 |
| <b>Produktabmessungen</b> | 111 x 111 x 44.1mm                                                                          |
| <b>Lieferumfang</b>       | 1 x Alarmgerät + 1 x Montagehalterung + 2 x Schrauben<br>+ 2 x Dübel + 1 x Benutzerhandbuch |

## Betriebsmodi

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standby-Modus</b>         | Die LED blinkt alle 60 Sekunden einmal grün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alarmmodus</b>            | <p><b>Gerät, das Hitze erkennt und einen Alarm auslöst:</b> Die LED blinkt alle 4 Sekunden viermal rot, mit drei Pieptönen alle 4 Sekunden.</p> <p>Alle anderen vernetzten Geräte im Netzwerk:</p> <p><b>(Rauch):</b> Die LED blinkt alle 4 Sekunden nacheinander dreimal rot und grün, mit drei Pieptönen alle 4 Sekunden.</p> <p><b>(CO):</b> Die LED blinkt viermal rot, dann blinkt die LED alle 5,8 Sekunden einmal grün, mit vier schnellen Pieptönen, die alle 5,8 Sekunden wiederholt werden.</p> <p><b>Alarmabbruch:</b> Die LED blinkt jede Sekunde einmal grün für 5 Sekunden.</p> |
| <b>Testmodus</b>             | <p><b>Einzelnes Gerät testen:</b> Die LED blinkt alle 4 Sekunden viermal rot, mit drei Pieptönen alle 4 Sekunden.</p> <p>Alle vernetzten Geräte testen:</p> <p><b>(Auslösendes Gerät):</b> Die LED blinkt schnell rot mit kontinuierlichem Piepton, bis Sie die Test-/Stummschalttaste loslassen.</p> <p><b>(Andere vernetzte Alarmer im Netzwerk):</b> Die LED blinkt nacheinander rot und grün mit kontinuierlichem Piepton, bis Sie die Test-/Stummschalttaste loslassen.</p>                                                                                                              |
| <b>Stummschaltungsmodus</b>  | Die LED blinkt alle 5 Sekunden einmal rot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Batteriestand niedrig</b> | Die LED blinkt alle 60 Sekunden einmal rot, mit einem Piepton alle 60 Sekunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fehler</b>                | Die LED blinkt alle 60 Sekunden zweimal rot, mit zwei Pieptönen alle 60 Sekunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Bestellinformationen

| Teilenummer | Packungsinhalt | Abmessungen (mm) | Gewicht (g) | Einheiten pro Karton |
|-------------|----------------|------------------|-------------|----------------------|
| XH02-M      | 1 Stück        | 139 x 67 x 35    | 207g        | 84 Stück             |