

Hauptmerkmale:

Zwei flexible Betriebsmodi: Kann entweder als vernetzter Alarm ohne Basisstation verwendet werden oder für erweiterte Funktionen an die SBS50-Basisstation angeschlossen werden.

- ◆ Vernetzbar mit bis zu 24 X-Sense Link+-Alarmen: Wird einer ausgelöst, ertönen die anderen ebenfalls, um Sie zu alarmieren.
- ◆ An die SBS50-Basisstation anschließen, Ihr Zuhause von überall überwachen und Echtzeitbenachrichtigungen zu Alarmen, niedrigem Batteriestand, Störungen und mehr über die X-Sense Home Security App erhalten.
- ◆ Große Übertragungreichweite von 500 m.
- ◆ Maximal 50 Geräte können an eine Basisstation angeschlossen werden.



ProConnected Rauchmelder

XS01-M



Technische Spezifikationen

Sicherheitsstandard	EN 14604:2005+AC:2008
Sensortyp	Fotoelektrisch
Betriebsdauer	10 Jahre
Stromversorgung	Austauschbare 3-V-CR123A-Lithiumbatterie
Alarmlautstärke	≥ 85 dB in 3 m Entfernung bei 3,2 ± 0,3 kHz pulsierendem Alarm
Betriebstemperatur & Luftfeuchtigkeit	4,4–37,8 °C, ≤ 85 % rF (nicht kondensierend)
Stummschaltungsdauer	Ca. 9 Minuten
Anzeigeleuchte	LED (rot/gelb/grün)
Betriebsfrequenz	868 MHz
Anzahl der vernetzten Geräte	Bis zu 24 kabellose Geräte (nur kompatibel mit X-Sense Link+ Funkalarmen)
Verbindungsreichweite	500 m (im Freien)
Produktgewicht	95 g
Produktabmessungen	78 x 78 x 48mm


Lieferumfang

1 × Alarmgerät + 1 × Montagehalterung + 2 × Schrauben + 2 × Dübel + 1 × Benutzerhandbuch + 1 × Batterie

Betriebsmodi

Standby-Modus	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal.
Alarmmodus	Rauchdetektion: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Vernetzter Alarm durch Rauch: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Vernetzter Alarm durch CO: Rote LED blinkt alle 5,8 Sekunden 4-mal, dazu 4 Pieptöne alle 5,8 Sekunden. Stummschaltung bei Alarm: Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal.
Testmodus	Einzelgerät testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, dazu 3 Pieptöne alle 4 Sekunden. Alle vernetzten Alarme testen: Rote LED blinkt alle 4 Sekunden 3-mal, kontinuierliches Piepen bis zum Loslassen der Test-/Stummschalttaste.
Stummschaltungsmodus	Rote LED blinkt alle 5 Sekunden einmal.
Batteriestand niedrig	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden einmal, dazu 1 Piepton alle 60 Sekunden.
Fehler	Rote LED blinkt alle 60 Sekunden zweimal, dazu 2 Pieptöne alle 60 Sekunden.

Empfindlichkeit

Rauchempfindlichkeit	Testausrichtung	Luftstrom	Empfindlichkeit
	180° von der LED	0.02m/s	0.125-0.235dB/m
			

Bestellinformationen

Teilenummer	Packungsinhalt	Abmessungen (mm)	Gewicht(g)	Einheiten pro Karton
XS01-M	1 Stück	79 x 79 x 58	131	125 Stück
FS31	3 Stück mit 1 Basisstation	172 x 168.5 x 88	598	27 Sets
FS61	6 Stück mit 1 Basisstation	251 x 168.5 x 98	983	18 Sets
FS121	12 Stück mit 1 Basisstation	256 x 170 x 155	1721	9 Sets