Détecteurs d'Ouverture, 5 m, 2 brins (blanc)

Art.-N° MK2000W



- Pour une sécurité fiable de l'enveloppe externe
- Pour sécuriser portes et fenêtres

Le détecteur d'ouverture est un contact magnétique qui sécurise portes et fenêtres. Il détecte une ouverture non autorisée et en avertit la centrale d'alarme.Le détecteur d'ouverture se compose d'un contact magnétique (Reed) et d'un aimant. Ceux-ci sont disposés en parallèle, sur la face ou orthogonalement l'un par rapport à l'autre - avec un éloignement d'au moins 13 mm. Le circuit électrique de ce détecteur d'ouverture NO est ouvert en mode veille. Une augmentation de la distance entre le Reed et l'aimant de l'ordre d'environ 2 cm provoque la fermeture du circuit électrique. Ceci qualifie la centrale en tant qu'alarme. L'endroit d'installation optimal se situe au centre de l'encadrement de la porte ou de la fenêtre. Vous pouvez également l'installer sous l'encadrement de fenêtre si la fenêtre sécurisée par un contact magnétique bascule. Le détecteur est conçu aussi bien pour un montage en saillie qu'encastré. Le détecteur d'ouverture est disponible en blanc ou en marron.

Technical Data:

Dimensions	(LxHxP) 11x12x48 mm
Raccordements	NO, charge maximale des contacts 100 V/5 W/0,05 A
Largeur	11 mm
Procédé de détection	Mesure de champ magnétique
Protection contre les champs extérieurs	Non
Boîtier	ABS

Hauteur	12 mm
Type de câble	2 fils
Longueur de câble	5 m
Longueur	48 mm
Lieu d'installation	Encastrement / montage apparent
Type de capteur	Interrupteur reed

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018