Barrière Infrarouge Profiline, 30m

Art.-N° LS2030



- Adaptée à la protection de l'intérieur, la protection piégée, la protection de l'enveloppe extérieure, la protection en plein air
- Surveillance longue portée
- Double faisceau lumineux pulsé
- Laser permettant un réglage aisé
- IP55

Cette barrière lumineuse Profiline détecte des objets et mouvements à une distance de 60m à l'intérieur et 30m à l'extérieur. Les rayons lumineux Dual et la surveillance contre le sabotage de l'émetteur et du récepteur assurent une fonctionnalité sûre. Atout particulier : grâce à l'orientation horizontale et verticale de l'émetteur et récepteur et au réglage par rayon laser et affichage LED, l'installation est facile et rapide.

Technical Data:

Dimensions	(LxHxP)173x74x72 mm
Raccordements	Bornier à vis: émetteur (Tx): alimentation 10-30 V CC, sortie antisabotage NC (Tamper) , récepteur (Rx) : alimentation 10-30 V CC, contact d'alarme COM, contact d'alarme NC, contact d'alarme NO, sortie antisabotage NC (Tamper)
Affichage	Oui
Largeur	173 mm
Procédé de détection	Mesure du faisceau infrarouge

Zone de couverture détecteur (m)	60 m
Boîtier	ABS
Hauteur	74 mm
Longueur	72 mm
Puissance absorbée	0,65 W
Température de fonctionnement max.	55 °C
Zone de couverture max. (extérieur)	30 m
Zone de couverture max. (intérieur)	60 m
Lieu d'installation	Utilisation en intérieur et en extérieur

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018

Barrière Infrarouge Profiline, 30m

Art.-N° LS2030

Surveillance anti-sabotage	Oui

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018

Barrière Infrarouge Profiline, 30m

Art.-N° LS2030

Technical Data:

Indice de protection IP	55
Type de capteur	Module infrarouge

Alimentation électrique CC	10-30 V
Affichage d'état	Oui
Consommation de courant	65 mA

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018