Commutateur à Clé y Compris Cylindre de Qualité ABUS

Art.-N° SE1010



- Installation et utilisation simple
- Activation et désactivation aisées par tour de clé
- Pour montage apparent
- Sécurité élevée grâce à une protection anti-arrachement du cylindre ainsi qu'à un contact anti-sabotage du couvercle et de la cloison
- Boîtier robuste

Le commutateur à clé permet l'activation et la désactivation de votre installation d'alarme. Un tour de clé tout simple remplace la saisie d'un code Pin. Vous commandez ainsi votre installation plus rapidement et avec un confort accru. Outre la fonction d'activation et de désactivation de l'installation d'alarme (ou de zones partielles individuelles), vous pouvez également utiliser le commutateur à clé pour piloter vos appareil électroniques (éclairage d'entrée, porte de garage, etc.). Pour cela, deux contacts de commutation sont proposés. Vous pouvez les paramétrer comme contact permanent ou comme contact à impulsion. Grâce aux deux LED de couleur, vous connaissez toujours le statut des appareils connectés. Par exemple, vous savez si, à ce moment précis, l'alarme est activée. La rosette qui prévient l'extraction du noyau, le cylindre haut de gamme du fabricant ABUS, ainsi que le boîtier solide et résistant aux intempéries (IP 55) protègent le commutateur à clé des influences externes.Le commutateur à clé est conçu pour les demi-cylindres (10/30). Deux modèles existent, pour montage en saillie et encastré. Le modèle pour montage en saillie a une sécurité antisabotage par un contact au déchirement par rapport à son support mural ou plafonnier.

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018

Commutateur à Clé y Compris Cylindre de Qualité ABUS

Art.-N° SE1010

Technical Data:

Dimensions	(LxHxP) 117x85x42 mm
Largeur	117 mm
Boîtier	ABS
Hauteur	87 mm
Longueur	55 mm
Puissance absorbée	0,02 W

Lieu d'installation	Montage en saillie
Surveillance anti-sabotage	Oui
Indice de protection IP	55
Alimentation électrique CC	10-15 V
Affichage d'état	Oui (2 DEL)
Consommation de courant	2 mA

Commutateur à Clé pour Montage en Saillie

Dimensions	(LxHxP) 114x85x42 mm
Largeur	114 mm
Boîtier	ABS
Hauteur	85 mm
Longueur	42 mm
Puissance absorbée	0,02 W

Lieu d'installation	Montage en saillie
Surveillance anti-sabotage	Oui
Indice de protection IP	55
Alimentation électrique CC	10-15 V
Affichage d'état	Oui (2 DEL)
Consommation de courant	2 mA

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018