Détecteur de Bris de Glace sans Potentiel avec Colle (blanc)

Art.-N° FU7301W



- Détecteur de bris de verre à coller sur vitre (colle adaptée fournie)
- Aucune tension de fonctionnement requise
- Idéal pour les composants mécaniques avec borne de raccordement ou l'utilisation de détecteurs d'ouverture sans fil
- Longueur de câble de 2 m (à 2 fils)
- Zone de couverture : rayon de 2 m

Protège efficacement les vitres contre le cambriolage Le détecteur de bris de verre filaire surveille une vitre avec un rayon allant jusqu'à 2 m. Le détecteur est pour cela fixé directement sur la vitre à sécuriser à l'aide de la colle fournie.Fonctionnement et instructions de montageLe détecteur détecte les fréquences des ultrasons générés par le bris de verre et envoie une alerte à la centrale d'alarme. Il doit être monté entre 20 et 50 mm de distance de la bordure de la vitre. Important : Le détecteur doit être placé de telle manière que vous puissiez remarquer immédiatement lorsqu'il n'y a plus de contact sur la vitre. De plus, veillez à ne pas coincer le câble lors de l'ouverture et de la fermeture de la fenêtre. Le détecteur de bris de glace ne nécessite pas de tension d'alimentation. Il est disponible dans les coloris blanc (FU7301W) et marron (FU7301B).

Technical Data:

Dimensions	(LxHxP) 18x18x9 mm
Raccordements	Contact de commutation NC tension de commutation max. : 15 V CC / Courant de commutation max. : 15 mA
Largeur	18 mm
Procédé de détection	Sonore
Zone de couverture détecteur (m2)	4 m²
Boîtier	ABS
Hauteur	18 mm
Type de câble	2 fils

Longueur de câble	2 m
Longueur	9 mm
Température de fonctionnement max.	55 °C
Lieu d'installation	Sur des surfaces vitrées
Poids net	0,04 kg
Indice de protection IP	65
Type de capteur	Capteur piézo
Alimentation CA	Pas nécessaire V
Alimentation électrique CC	Pas nécessaire V

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018