


## SmartRack 9-HE-Mini-Rackgehäuse mit flachem Profil, tiefenverstellbar, Wandhalterung, transparentes Acrylglasfenster

MODELL-NR: SRW9UG



Der Wandschrank sichert und organisiert 9-HE 19-Zoll-Rack-Geräte mit einer Tiefe von bis zu 42 cm an Orten mit begrenzter Grundfläche. Transparentes Acrylglasfenster ermöglicht es Ihnen, die Geräte zu überwachen, ohne die Tür zu öffnen.

### Beschreibung

Der tiefenverstellbare 9-HE-Serverschrank SmartRack SRW9UG mit flachem Profil wurde für die Unterbringung von 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard für Netzwerkverkabelungsschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Die Fronttür hat ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster, mit dem Sie die Geräte überwachen können, ohne das Gehäuse zu öffnen. Das Fenster trägt nicht nur dazu bei, Manipulationen an Geräten zu verhindern und akustische Geräusche zu reduzieren, sondern verleiht Ihrer IT-Installation auch ein visuelles Flair.

Die Seitenwände und die Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Die Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, sodass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbare Vordertür kann vor der Montage durch Drehen des Schrankes um 180 ° nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW9UG wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 41 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.

### Eigenschaften

#### Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Netzkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 9U-Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.

### Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.
- Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster
- Seitlich, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Sichert 9-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 16,5 Zoll Tiefe
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)

### Paket Beinhaltet

- SRW9UG SmartRack tiefenverstellbarer 9-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung
- (18) M6-Schrauben
- (18) M6-Käfigmuttern
- (18) M6-Unterlegscheiben
- (18) 12-24 Schrauben
- Abnehmbare Montageplatte
- (3) Montageplatte-Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

#### Die Vordertür verfügt über ein bruchsicheres, transparentes Acrylglasfenster

- Ermöglicht es Ihnen, Geräte zu überwachen, ohne das Gehäuse zu entsperren
- Verhindert die Manipulation von Geräten
- Reduziert akustisches Rauschen
- Bietet zusätzliches optisches Flair

#### Sichert wichtige Geräte

- Seitenwände und Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern.
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält
- Schrank vor der Montage um 180 ° drehen, um die umkehrbare Fronttür links oder rechts zu öffnen
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

#### Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 41 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

#### Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332187291
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	9-HE
Serverschrantiefe	Flach
Maximale Gerätetiefe (cm)	41.91
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	16.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	419

Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Versandmaße (HBT / Zoll)	26.10 x 22.70 x 20.10
Versandmaße (HBT / cm)	66.29 x 57.66 x 51.05
Versandgewicht (lbs.)	40.00
Versandgewicht (kg)	18.14
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	19.750 x 23.630 x 17.690
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	50,17 x 60,02 x 45
Gewicht der Einheit (lbs.)	34.6
Gewicht der Einheit (kg)	15.69
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Anzahl der vertikalen Montageschienen	2
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Vorinstallierte Rollen	Nein
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Produktzertifizierungen	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie