Convertisseur de Port, Sériel

Art.-N° TV8469



- Convertit les protocoles RS232 en protocoles RS485, semi-duplex
- Branchement à une interface COM série (à 9 broches)
- Idéal pour la commande de caméras en dôme rapides
- Montage simple: Enfoncer. Terminé!

Le convertisseur de port vous permet de piloter une caméra dôme à grande vitesse depuis votre PC. Le convertisseur de port est connecté au PC via une connexion en série (RS232), et le dôme grande vitesse est connecté via une ligne bus RS485 à deux brins avec le convertisseur d'interface. Au total, vous pouvez accéder à jusqu'à 31 caméras dôme à grande vitesse depuis votre PC. Dans ce cas, une caméra dôme à grande vitesse est connectée directement au convertisseur, les 30 caméras restantes étant connectées entre elles. La portée maximale de transmission du convertisseur d'interface jusqu'au dernier dôme est de 1 200 mètres.

Technical Data:

Dimensions	(L x H x P) 17 x 33 x 53 mm
Appareils compatibles	31
Raccordements	RS-232 / RS-485
Fréquence bauds	max. 115200 EU000013

Transmissions	dmi-dupelx
Longueur	53 mm
Distance de transmission	1.200 m

Technique sous réserve de modifications. Pour des erreurs et fautes d'impression aucune responsabilité. © ABUS 11/2018