

SmartRack 6-HE-Mini-Rack-Gehäuse mit flachem Profil, tiefenverstellbar, Wandhalterung

MODELL-NR: SRW6UDP



Der wandmontierte Schrank sichert und organisiert 6 HE 19-Zoll-Rackgeräte in Netzwerkschränken, Klassenzimmern und anderen Orten mit begrenzter Grundfläche. Für Netzwerk-Switches und Patchfelder mit einer Tiefe von bis zu 52 cm.

Beschreibung

Der tiefenverstellbare (Switch-Depth-Plus) 6-HE-Serverschrank SmartRack SRW6UDP mit flachem Profil wurde für die Unterbringung von 19-Zoll-Racks nach EIA-Standard für Netzwerkverkabelungsschränke zur Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Der Schrank besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Die Seitenwände und die Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbare Vordertür kann vor der Montage durch Drehen des Schrankes um 180 ° nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen von oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW6UDP wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen können in Schritten von 7/8 Zoll eingestellt werden, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 20,5 Zoll wie Netzwerk-Switches und Patchfelder aufnehmen zu können.

Eigenschaften

Spart wertvollen Arbeitsplatz

- Ideal für Netzkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer, Back-Offices und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung brauchen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist
- Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 6 HE-Platz
- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.

Sichert wichtige Geräte

- Seitenwände und Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern.
- Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält

Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90 kg.
- Seitlich, vorne, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Durchflussbelüftung hält die Geräte kühl
- Sichert 6-HE von 19-Zoll-Rack-Geräten bis zu einer Tiefe von 20,5 Zoll
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)

Paket Beinhaltet

- SRW6UDP SmartRack tiefenverstellbarer (Switch-Depth-Plus) 6-HE-Schrank mit flachem Profil, Rack-Gehäuse und Wandhalterung
- (12) M6-Schrauben
- (12) M6-Käfigmuttern
- (12) M6-Tellerscheiben
- (12) 12-24 Schrauben
- Abnehmbare Montageplatte
- (3) Montageplatte-Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

- Schrank vor der Montage um 180 ° drehen, um die umkehrbare Fronttür links oder rechts zu öffnen
- Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite

Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

- Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)
- Wandmontagelöcher im Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben
- Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 52 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.
- Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern
- Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

- Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332191458
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	6-HE
Serverschrantiefe	Flach
Maximale Gerätetiefe (cm)	52.07
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	20.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	521
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Versandmaße (HBT / Zoll)	20.00 x 27.00 x 30.00
Versandmaße (HBT / cm)	50.80 x 68.58 x 76.20
Versandgewicht (lbs.)	44.00
Versandgewicht (kg)	19.96

Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	14.570 x 23.620 x 21.710
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	37.01 x 59.99 x 55.14
Gewicht der Einheit (lbs.)	45.2
Gewicht der Einheit (kg)	20.50
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200
Anzahl der vertikalen Montageschienen	4
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Vorinstallierte Rollen	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie