



3DP-PETG1.75-01-NAT

PETG Natural (Transparant) 1.75 mm, 1 kg

- Veelzijdig en eenvoudig in gebruik
- Polyethyleentereftalaat (PETG) is een amorfe thermoplastische polyester
- Perfecte combinatie van helderheid en sterkte.
- De transparantie van PETG is bijna gelijk aan die van Acryl en qua sterkte komt het hierbij in de buurt



Kenmerken

- Slagvast PETG is minder broos dan acryl, en is een goedkoper alternatief voor polycarbonaat.
- Chemische weerstand biedt een superieure chemische weerstand in vergelijking met veel andere doorzichtige kunststoffen.
- Milieuvriendelijk 100% recyclebaar

Verpakking

Verpakkinghoeveelheid/stuks	8
Volume doos/CUM	0.0342065
Gewicht doos/kg	11.28
Afmetingen productverpakking LxBxH:	210x210x90 mm
Afmetingen transportverpakking LxBxH:	430x430x185 mm
Land van herkomst	CN
Streepjescode	8716309090780
Douanecode	3916909000

Inhoud verpakking

1 spool 1kg/box
8 spools p/carton

Specificaties

Materiaal: PETG, 1.75 mm diameter
Gewicht: 1 kg/rol (2.2 lbs)
Lengte: ca. 362 m
Smeltpunt: 220 260 °C
Opbrengststerkte bij 5mm / min: 50 MPa
Stootsterkte: 8.7 KJ/m²
Diameter: 1.75 ± 0.05 mm

Systeemvereisten

Een 3D-printer met een 1.75 mm extruder van ca. 240 gr., geschikt voor gebruik met PETG filament.

Certificaat/Certificaten

