3DP-ABS1.75-01-TR

# Filament plastique type ABS pour imprimante 3D, diamètre 1.75mm, NOIR



## VERSATILE & SIMPLE D' UTILISATION

- Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) est un thermo plastique, Resistant, flexible et durable.
- Disponible en différente couleurs.
- ABS est utilisé dans la plupart des éléments autour de nous et parfait pour les imprimantes 3D.

## Propriétés

- Haute solidité et resistance
- Basse densité: le modèle est + leger
- Compatible avec les imprimantes 3D

## Spécificités

Material: ABS, 1.75 mm diameter
Weight: 1 kg/spool (2.2 lbs)
Length: approx. 400 m
Density at 21.5 °C: 1.01 g/cm3
Melt Flow Index at 10min, 2.16kg: 5
Melt Point: 225 240 °C
Heat-Deflection-Temperature at 0.455 MPa: 85 °C
Yield Strength at 5mm/min: 45 MPa
Impact Strength: 16 KJ/m2
Ensile Break: 30 %
Diameter: 1.75 ± 0.05 mm

## Packaging

| | |
|---|---|
| Q'ty in crtn, pcs | 8 |
| Crtn volume, CUM | 0.036 |
| Crtn weight, kgs | 11.87 |
| Individual package size LxWxH: | 210x210x85 mm |
| Carton size LxWxH: | 440x440x185 mm |
| Country of origin | CN |
| Barcode | 8716309092609 |
| Customs code | 3916909000 |

## Configuration requise

Imprimante 3D au norme filament de 1.75mm et temperature de chauffe à 230 °C,

## Certificats

Copyright © 2009–2023, Gembird Software Ltd.
Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands. Phone: +31-36-5211588