

# Delock CFexpress Speicherkarte 128 GB

## Kurzbeschreibung

Dieses Flash Modul von Delock ist ein Speicher im CFexpress 1.0 (CFX) Typ B Format. Die Speicherkarte eignet sich besonders im Foto- und Videobereich, da durch den PCI Express Standard große Daten sehr schnell ausgetauscht werden können. Zudem ist die Karte durch den PCIe bzw. NVMe Standard und die geringen Latenzen für industrielle Anwendungen geeignet, in denen auswechselbare Speichermedien benötigt werden.



128 GB

**Artikel-Nr. 54065**

EAN: 4043619540655

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Antistatikhülle

## Spezifikation

- Anschluss:  
1 x CFexpress 1.0
- Speicherkapazität: 128 GB
- Schnittstelle: PCIe x2 Rev. 3.0
- Formfaktor: Typ B
- Flash Typ: TLC
- Maximal Lesegeschwindigkeit: 1450 MB/s
- Maximal Schreibgeschwindigkeit: 450 MB/s
- MTBF: 1.500.000 Stunden
- Leistungsaufnahme: max. 2,6 W
- Vibration: 20G
- Schock: 1500G
- Lagerungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Maße (LxBxH): ca. 38,5 x 29,6 x 3,8 mm

---

## Systemvoraussetzungen

- Ein freier CFexpress Slot

---

## Packungsinhalt

- CFexpress Speicherkarte

---

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss:	1 x CFexpress 1.0
------------	-------------------

## Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	0° C - 70° C
Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Lesen:	1450 MB/s
Maximale Leistungsaufnahme:	2,6 W
MTBF:	1.500.000 Stunden
Schnittstelle:	PCI Express
Schock:	1500 G
Schreiben:	450 MB/s
Speicherkapazität:	128 GB
Vibration:	20 G