# Delock Boitier externe pour SSD M.2 NVME PCIe avec un USB Type-C™ et Type-A mâle

## Description

Ce boîtier Delock permet l'installation d'un SSD M.2 PCIe NVMe au format 2280, 2260 et 2242, il peut être connecté via USB à un PC ou à un ordinateur portable. Le boitier métallique robuste assure une température optimale de la mémoire.




## Spécifications techniques

• Connecteurs :
externe :
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mâle
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A mâle
interne :
1 x M.2 à 67 broches fente clé M
• Chipset : JMicron JMS583
• Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
• Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm
application de modules assemblés double face prise en charge
• Amorçable
• Prend en charge NVM Express (NVMe)
• Débit de données jusqu'à 10 Gbps
• Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
• Boîtier métallique
• Dimensions (LxlxH) : env. 122 x 25 x 9 mm
• Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

• Android 9.0 ou version ultérieure
• Chrome OS 72.0 ou version ultérieure
• Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
• Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
• PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

## Contenu de l’emballage

• Boîtier externe M.2
• Matériel de montage
• Tournevis
• 3 x supports thermiques
• Mode d’emploi

## N° produit 42616

EAN: 4043619426164

Pays d´origine: China



Emballage: Retail Box




© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Image




© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

| | |
|---|---|
| **General** | |
| Fonction : | NVM Express (NVMe)<br>Branchement à chaud<br>Plug & Play |
| Internal construction: | circuit imprimé complet |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit<br>Windows 7 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure<br>Android 9.0 ou version ultérieure<br>Chrome OS 72.0 or above<br>Mac OS 10.14.5 or above |
| Supported module: | M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA |
| Hauteur maximale des composants sur le module: | 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge |
| **Interface** | |
| Externe: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ male<br>1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A male |
| Interne: | 1 x M.2 à 67 broches fente clé M |
| **Technical characteristics** | |
| Chipset: | JMicron JMS583 |
| Débit de données: | jusqu'à 10 Gbps |
| **Physical characteristics** | |
| Matériau du boîtier : | métal |
| Longueur du cordon: | 30 cm |
| Longueur: | 122 mm |
| Width: | 25 mm |
| Height: | 9 mm |
| Couleur: | argent |

© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.