Delock Convertisseur USB Type-C™ à SATA avec un couvercle de protection 2.5″

Description

Ce convertisseur Delock peut être connecté via une interface USB-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Un SSD ou un disque dur SATA 2.5″ avec une interface SATA 22 broches peut être utilisé.

Couvercle de protection 2.5″ pour SSD / HDD
Le couvercle de protection inclus peut être utilisé pour insérer un SSD ou HDD jusqu'à une hauteur de 9,5 mm et de continuer à utiliser le convertisseur.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle
  1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
- Chipset : VIA VL715
- Convient à 2.5″ SATA HDD / SSD :
  supporte 3,3 V CC / 5 V DD / SSD
  Disques durs jusqu'à 9,5 mm de hauteur
- Prend en charge SATA 1,5 Go/s, SATA 3 Go/s et SATA 6 Go/s
- Débit de données :
  USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s
  SATA jusqu'à 6 Go/s
- Témoin DEL
- Auto alimenté par le bus USB
- Couleur :
  câble : noir
  couvercle de protection : blanc
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Dimensions couvercle de protection (LxlxH) : env. 129 x 75 x 16 mm

Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 75.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.5 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Couvercle de protection
- Mode d'emploi

N° produit 64084

EAN: 4043619640843

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box



© 2020 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image



© 2020 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Suitable for data medium:	3,3 V et 5 V 2.5″ SSD ou HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.14.5 or above Android 9.0 or above Chrome OS 75.0 or above
Interface	
Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Technical characteristics	
Chipset:	VIA VL715
Débit de données:	USB 3.0 jusqu'à 5 Go/s SATA jusqu'à 6 Go/s
Tension:	USB Bus powered (no additional power supply required)
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	15 cm
Longueur:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Couleur:	gris transparent

© 2020 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.