


## SmartRack 6-HE-Mini-Rack-Gehäuse mit flachem Profil, tiefenverstellbar, Wandhalterung

MODELL-NR: SRW6U



Unterbringung, Sicherung und Organisation von Switches und anderen rackmontierten Geräten in Serverschränken, Klassenzimmern, Büros und anderen Bereichen mit begrenztem Platzangebot.

### Beschreibung

Das 6-HE Netzwerkrack SRW6U von Tripp Lite wurde für die Unterbringung von 19-Zoll-Rackgeräten nach EIA-Standard in Heim- und Büro-Netzwerkkabelschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenzter Grundfläche vorgesehen, in denen die Geräte sicher, übersichtlich und nicht störend platziert werden müssen. Dieses Schalterrack mit Wandhalterung besteht aus Hochleistungsstahl mit einer dauerhaften schwarzen Pulverbeschichtung und hat eine maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

Die Seitenwände und die Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Die Vorder-, Ober-, Unterseite und die abnehmbaren Seitenwände sind belüftet, so dass die Luft frei zirkulieren kann und die Geräte kühl bleiben. Die umkehrbare Vordertür kann vor der Montage durch Drehen des Schrankes um 180° nach links oder rechts geöffnet werden. Praktische Öffnungen oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.

Der SRW6U wird komplett montiert und bereit zur Wandmontage geliefert, oder Sie können ihn mit dem optionalen SRCASTER-Rollenset von Tripp Lite zu einem mobilen Rack machen. Quadratische und 12-24 Gewindebohrungen sowie nummerierte Rackplätze erleichtern die Installation der Geräte. Die vertikalen Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 41 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen.

### Eigenschaften

#### Spart wertvollen Arbeitsplatz

Ideal für Heim- und Büro-Netzwerkkabelschränke, Einzelhandelsstandorte, Klassenzimmer und andere Bereiche mit begrenzter Grundfläche, wo Sie Ausrüstung benötigen, die sicher, übersichtlich und nicht im Weg ist. Für 19-Zoll-Rackgeräte nach EIA-Standard mit 6 HE-Platz. Maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg.

#### Sichert wichtige Geräte

Seitenwände und Vordertür lassen sich sicher verschließen, um Beschädigungen, Manipulation oder Diebstahl zu verhindern. Belüftete Seitenwände ermöglichen einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält. Schrank vor der Montage um 180° drehen, um die umkehrbare Fronttür links oder rechts zu öffnen. Praktische Anschlüsse mit abnehmbaren Abdeckungen ermöglichen die Kabelführung durch die Ober- und Unterseite.

#### Einfache Installation von Gehäusen und Geräten

Wird vollständig montiert geliefert, um eine schnelle Installation zu ermöglichen. Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset). Wandmontagebohrungen im

### Highlights

- Maximale Tragfähigkeit von 90,7 kg
- Seitlich, vorne, oben und unten belüfteter, abschließbarer Stahlschrank
- Durchflussbelüftung hält die Geräte kühl
- Sichert 6-HE von 19-Zoll-Rackgeräten bis zu 42 cm Tiefe
- Wird an der Wand befestigt oder auf dem Boden gerollt (mit optionalem SRCASTER-Rollenset)

### Paket Beinhaltet

- 6-HE Mini-Rack-Gehäuse mit flachem Profil, tiefenverstellbar, Wandhalterung
- (12) M6-Schrauben
- (12) M6-Käfigmuttern
- (12) M6-Tellerscheiben
- (12) 12-24 Schrauben
- Abnehmbare Montageplatte
- (3) Montageplatte-Schrauben
- (2) Schlüssel
- Benutzerhandbuch

Abstand von 40 cm für die Standardpositionierung von Wandstiftschrauben Vertikale Montageschienen lassen sich in 7/8-Zoll-Schritten einstellen, um Geräte mit einer Tiefe von bis zu 41 cm, wie z. B. Netzwerk-Switches und Patchfelder, aufzunehmen. Schienen unterstützen die Montage mit quadratischen Löchern oder 12-24 Gewindelöchern Rack-Plätze sind für eine einfache Referenz nummeriert

#### Erfüllt die Branchenstandards für Zahlungskarten

Bietet die für die Einhaltung des PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) erforderliche physische Geräte- und Mediensicherung.

## Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332154651
Gerätekompatibilität	Patchpanel; Netzwerk-Switch; USV
Serverschrank-Typ	Small Enclosure
PHYSIKALISCH	
Farbe	Schwarz
Höhe des Racks	6-HE
Serverschrantiefe	Flach
Maximale Gerätetiefe (cm)	41.91
Maximale Gerätetiefe (Zoll)	16.5
Maximale Gerätetiefe (mm)	419
Minimale Gerätetiefe (cm)	7.62
Minimale Gerätetiefe (Zoll)	3
Minimale Gerätetiefe (mm)	76
Lochmaß des Kabelzugangs (Zoll)	9,812 x 2,35 (L x B)
Versandmaße (HBT / Zoll)	17.50 x 20.60 x 26.40
Versandmaße (HBT / cm)	44.45 x 52.32 x 67.06
Versandgewicht (lbs.)	34.00
Versandgewicht (kg)	15.42
Abmessungen der Einheit (HBT / Zoll)	14.500 x 23.500 x 17.500
Abmessungen der Einheit (HBT / cm)	36.83 x 60 x 44.45
Gewicht der Einheit (lbs.)	29
Gewicht der Einheit (kg)	13.15
Gewichtskapazität – stationär (kg)	91
Gewichtskapazität – stationär (lbs.)	200

Anzahl der vertikalen Montageschienen	2
<b>FEATURES &amp; SPECIFICATIONS</b>	
Erdungsdetails	Rahmen für vordere und hintere Tür
Integriertes Kabelmanagement	Nein
Extrabreit	Nein
Verriegelung	Nein
Vorinstallierte Rollen	Nein
Outdoor Use	Nein
<b>KONFORMANZ MIT STANDARDS</b>	
Produktzertifizierungen	UL 60950-1
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E; UKCA
<b>GARANTIE und SUPPORT</b>	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	5 Jahre eingeschränkte Garantie