
Delock Boitier USB Type-C™ Combo externe pour M.2 NVMe PCIe ou SATA SSD - sans outil

Description



Ce boitier de Delock permet d'installer un M.2 PCIe NVMe SSD ou SATA M.2 SSD en format 2280, 2260 et 2242. Il peut être connecté via USB à un PC ou à un ordinateur portable. Le boitier métallique robuste avec des ailettes de refroidissement assure une température optimum de la mémoire.

Boitier Combo
Le gros avantage de ce boitier M.2 de Delock est que les SATA et PCIe (NVMe) M.2 SSD peuvent être insérés dans le boitier. La mémoire est automatiquement reconnue par le chipset et peut donc être utilisée.

Installation de SSD sans outil
Le dispositif spécial de ce boitier fait qu'aucun outil n'est nécessaire pour installer le SSD M.2. Le capuchon est poussé en arrière et le SSD est branché dans la prise ; appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place sur la pression correspondante. Puis le capuchon est remis en place jusqu'à ce qu'il se verrouille.

N° produit 42638

EAN: 4043619426386

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  interne : 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Chipset : Realtek RTL9210B
- Prend en charge les modules M.2 au format 2280, 2260 et 2242 avec touche M ou touche B+M basé sur SATA ou PCIe (NVMe)
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Amorçable
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier métallique

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Dimensions (LxlxH) : env. 117 x 40 x 13 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play


Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Boîtier externe M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 30 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 30 cm
- 2 x patins conducteurs thermiques
- 1 x plaque conductrice thermique
- Mode d’emploi

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Fonction :	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Supported operating system:	Android 9.0 ou version ultérieure Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 4.6.4 ou version ultérieure Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported module:	Prend en charge les modules M.2 au format 2280, 2260 et 2242 avec touche M ou touche B+M basé sur SATA ou PCIe (NVMe)
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x M.2 à 67 broches fente clé M

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL9210B
Débit de données:	jusqu'à 10 Gbps

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	30 cm
Longueur:	117 mm
Width:	40 mm
Height:	13 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.