Delock BNC femelle à sertir RG-6 avec manchon rétractable correspondant

Description

Ce connecteur femelle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5 x

N° produit 90029

EAN: 4043619900299

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x BNC femelle pour sertissage
- Type de câble : RG-6
- Boitier : laiton plaqué nickel
- Impédance : 75 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 500 MHz
- Dimensions (LxlxH) :
  Connecteur : env. 30 x 11 x 11 mm
  Gaine thermorétractable : env. 25 x 12 x 12 mm

Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- 5 x HF Adaptateur

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

connecteur :	1 x BNC femelle

Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Impédance s:	75 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG6
Material body:	Laiton plaqué nickel
Diameter:	11 m
Longueur:	30 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.