Delock Antenne Aileron de requin avec LTE + WLAN + GNSS multibande

Description

Cette antenne multibande de Delock est conçue pour être montée sur le toit d'une voiture.
L'antenne en aileron de requin a trois bandes de fréquence différentes. L'antenne patch GPS reçoit les signaux du Système Satellitaire de Navigation Globale GALILEO et GPS. Il fonctionne également dans toutes les bandes usuelles LTE. La bande de fréquence 2,4 GHz couvre aussi la plage WLAN.

Stylisée et fonctionnelle

Le style moderne de cette antenne en aileron de requin non seulement a une belle apparence, mais celle-ci est particulièrement stable et aérodynamique.



N° produit 90052

EAN: 4043619900527

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
  1 x SMA mâle
  1 x SMA mâle
  1 x RP-SMA mâle
- SMA mâle:
  Plage de fréquence :
  698 - 960 MHz
  1710 - 2690 MHz
  Gain d'antenne : 3,5 dBi
  VSWR : < 3,0
  Impédance : 50 Ohms
  Polarisation : linéaire
- RP-SMA mâle:
  Plage de fréquence :
  2400 - 2483,5 MHz
  Gain d'antenne : 3,0 dBi
  VSWR : < 2,0
  Impédance : 50 Ohms

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Polarisation : linéaire
- SMA mâle:
  Plage de fréquence :
  GPS: 1,5754200 GHz
  GALILEO: 1,5754200 GHz
  Gain d'antenne : 2 dBi
  VSWR : < 1,5
  Impédance : 50 Ohms
  Polarisation : RHCP
- LNA GNSS:
  Gain d'antenne : 28,0 dBi
  Emission sonore : < 2,0 dB
  VSWR : < 2,0
  Alimentation : 3,0 - 5,0 V
  Consommation de courant : < 15 mA
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Longueur du câble : env. 3 m
- Couleur du câble : noire
- Type de câble : RG-174
- Classe de protection : IP67
- Dimensions (LxlxH) : env. 182 x 70 x 69 mm

Configuration système requise

- Appareil avec des connexions SMA / RP-SMA disponibles

Contenu de l’emballage

- Antenne en aileron de requin
- Ecrou

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Mounting type:	design mounting
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Qui
Suitable for outdoor:	Qui

Interface

connecteur :	1 x RP-SMA mâle 2 x SMA mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastic (ABS)
Cable category:	coaxial cable
Couleur du câble:	noir
Longueur du cordon:	3 m (incl. connector)
Longueur:	182 mm
Width:	69 mm
Height:	70 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.