Delock Commutateur S/PDIF TOSLINK 1 entrée 3 sorties, alimenté par USB

Description

Avec ce diviseur TOSLINK de Delock, jusqu'à trois appareils TOSLINK peuvent fonctionner en même temps sur une sortie TOSLINK.

Compatible avec des formats HD
Le diviseur est compatible avec tous les formats audios populaires 2.0 et 5.1 comme LPCM, Dolby Digital, DTS Audio et offre donc une bonne expérience comme au cinéma.

Haute résolution
Le diviseur offre une vitesse jusqu'à 24 octets et 96 kHz. Cela permet une lecture sans perte de son dans la plage audio High-Res.

Grande distance de transmission
Le diviseur est compatible avec une distance d'émission jusqu'à 40 m via un câble optique TOSLINK avec une perte de signal inférieure à 0,2 dB/m.

Alimenté par USB
Le diviseur n'a pas besoin d'alimentation externe, il est alimenté par le câble USB inclus.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  1 x S/PDIF TOSLINK femelle
  1 x USB Type Mini-B femelle (5 V alimentation)
  Sortie : 3 x S/PDIF TOSLINK femelle
- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Débit binaire de 16 - 24 Bits
- Taux Baud : max. 16 Mbps
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants : LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Compatible reminuterie de signal
- Interrupteur Marche- / Arrêt
- LED d'alimentation (bleu)
- Boîtier en plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 61 x 54 x 20 mm
- Tension : 5 V
- Protection contre les surtensions
- Auto alimenté par le bus USB

Configuration système requise

- Signal audio optique numérique
- Un port femelle USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Diviseur TOSLINK
- Câble USB Type-A vers Type Mini-B, longueur env. 75 cm
- Mode d'emploi

N° produit 63397

EAN: 4043619633975

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image









© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Spécifications techniques:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Témoin DEL:	Power
Interface	
Sortie :	3 x TOSLINK female S/PDIF
Entrée :	1 x S/PDIF TOSLINK femelle 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
Technical characteristics	
Bit rate:	16 - 24 Bit
Débit de données:	max. 16 Mbps
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Taux d'échantillonnage:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
Physical characteristics	
Boitier couleur:	noir
Longueur:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
LED couleur:	bleu

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.