Delock Commutateur S/PDIF TOSLINK 3 entrées 1 sortie avec télécommande IR et alimenté par USB.

Description

Avec ce commutateur TOSLINK de Delock, jusqu'à trois appareils TOSLINK peuvent fonctionner, par exemple sur un système de home cinéma.

Compatible avec des formats HD
Le commutateur est compatible avec tous les formats audios populaires 2.0 et 5.1 comme LPCM, Dolby Digital, DTS Audio et offre donc une bonne expérience comme au cinéma.

Haute résolution
Le commutateur offre une vitesse jusqu'à 24 octets et 96 kHz. Cela permet une lecture sans perte de son dans la plage audio High-Res.

Grande distance de transmission
Le commutateur est compatible avec une distance d'émission jusqu'à 40 m via un câble optique TOSLINK avec une perte de signal inférieure à 0,2 dB/m.

Commutation manuelle ou avec télécommande IR
Le commutateur peut être activé ou éteint avec les boutons sur l'appareil ou avec la télécommande IR incluse. Cela permet aux entrées d'être commutées facilement et pratiquement.

Mémoire d'état de dernière utilisation
Le commutateur se rappelle automatiquement du dernier état de fonction quand il est coupé et utilise donc la dernière entrée.

Alimenté par USB
Le commutateur n'a pas besoin d'alimentation externe, il est alimenté par le câble USB inclus.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  3 x S/PDIF TOSLINK femelle
  1 x USB Type Mini-B femelle (5 V alimentation)
  1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches (entrée infrarouge)
  Sortie : 1 x S/PDIF TOSLINK femelle
- Fréquence d'échantillonnage prise en charge : 32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
- Débit binaire de 16 - 24 Bits
- Taux Baud : max. 16 Mbps
- Prend en charge tous les formats audio 2.0 et 5.1 courants : LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
- Compatible reminuterie de signal
- Interrupteur Marche- / Arrêt
- Commutateur pour changer la source d'entrée
- 3 x indicateurs LED (bleu) pour l'entrée sélectionnée
- Boîtier en plastique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 61 x 54 x 20 mm
- Tension : 5 V
- Protection contre les surtensions
- Auto alimenté par le bus USB

N° produit 63395

EAN: 4043619633951

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

• Signal audio optique numérique
• Un port femelle USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage

• Commutateur TOSLINK
• Câble USB Type-A vers Type Mini-B, longueur env. 75 cm
• Récepteur infrarouge avec jack mâle stéréo 3,5 mm, longueur de câble env. 60 cm
• Patin adhésif pour récepteur infrarouge
• Télécommande
• Mode d’emploi

Image







© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Spécifications techniques:	DTS Audio Dolby Digital LPCM
Témoin DEL:	3 x LED indicator (blue) for selected input
Interface	
Sortie :	1 x S/PDIF TOSLINK femelle
Entrée :	1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation) 3 x TOSLINK female S/PDIF 1 x 3.5 mm 3 pin stereo jack female (infrared input)
Technical characteristics	
Bit rate:	16 - 24 Bit
Débit de données:	max. 16 Mbps
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Taux d'échantillonnage:	32 / 44,1 / 48 / 96 kHz
Physical characteristics	
Boitier couleur:	noir
Longueur:	61 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.