

# Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 Front Panel 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A + SD und Micro SD Slot

## Kurzbeschreibung

Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5" Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB 3.2 Gen 1 Typ-A und einen USB 3.2 Gen 1 Type-C Port. Es wird intern über einen Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen.

## Integrierter Card Reader

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem Card Reader den PC um einen SD und einen Micro SD Slot.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
    - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
    - 1 x SD Slot
    - 1 x Micro SD Slot
  - intern:
    - 1 x 19 Pin USB Pfostenbuchse am Kabel
    - 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Datentransferraten bis zu:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Der Card Reader unterstützt folgende Speicherkarten:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital
    - MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Kabel Daten:
  - 1 x 19 Pin USB Pfostenbuchsenkabel, Länge ca. 54 cm (ohne Anschlüsse)
- 3.5" Metallrahmen
- Farbe: schwarz
- Hot Swap, Plug & Play

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien 3.5" Schacht
- Mainboard mit einem freien 19 Pin USB Pfostenstecker
- Netzteil mit SATA 15 Pin Buchse

## Packungsinhalt

- 3.5" Front Panel
- USB Pfostenbuchsenkabel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 64058

EAN: 4043619640584

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen



Allgemein	
Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 3.3 oder höher Windows 10 64-Bit Windows 8.1 64-Bit
Schnittstelle	
Extern:	1 x Micro SD Slot 1 x SD Slot 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Buchse 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse
Intern:	1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse 1 x SATA 15 Pin Stromanschluss
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	102 mm
Breite:	95 mm
Höhe:	26 mm
Farbe:	schwarz