

Epson LQ-690IIN



Snel en betrouwbaar dot-matrixprinten met de Epson LQ-690IIN. De robuuste aard en het moderne design van de printer passen naadloos in elke omgeving.

De LQ-690IIN is ontworpen met het oog op productiviteit en is een ultra-betrouwbare dot-matrixprinter met een indrukwekkend lintrendement. Hij is snel en compact en heeft een robuuste constructie. Het moderne design maakt moeiteloze integratie in elke werkomgeving mogelijk, of het nu een kantoor of een magazijn is.

Snel printen:

Print sneller en productiever. De LQ-690IIN print het origineel + zes kopieën en kan maar liefst 487 cps (10 cpi) printen bij gebruik van residente printerlettertypen.

Hoog lintrendement:

In een veeleisende en dynamische werkomgeving is een hoog lintrendement essentieel, en met 10 miljoen tekens per lint is de LQ-690IIN toonaangevend op de flatbedmarkt. Hij is ook kosteneffectief met lange vervangingscycli voor linten, lage bedrijfskosten en lage totale eigendomskosten. Bovendien is het lint overdraagbaar, wat betekent dat u linten van uw huidige printer in de nieuwe printer kunt gebruiken. Dat betekent minder kosten en minder afval.

Betrouwbaar:

De duurzame LQ-690IIN biedt gebruikers een MTBF (mean time between failures, gemiddelde tijd tussen storingen) van 20 000 gebruiksuren. De robuuste behuizing is bestand tegen hoge luchtvochtigheid en hitte, en dankzij de netwerkmogelijkheden is de LQ-690IIN perfect voor al uw werkvereisten. Dit resulteert in een hogere productiviteit en minder onderhoud door stilstand: essentieel bij het produceren van grote hoeveelheden documenten en gegevens.

Slim design:

Deze compacte, hardwerkende printer is ontworpen voor uw bureau. Met zijn moderne, zwart-witte behuizing past hij naadloos in zowel kantoor- als magazijnomgevingen.

DATASHEETS



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- **Hoge snelheid**
Indrukwekkende printsnelheid van 487 cps (10 cpi) met 1+6 kopieën
- **Kwaliteit**
De 106-kolomcapaciteit met 24 pinnen zorgt voor een hogere kwaliteit
- **Betrouwbaar**
Gecombineerde kracht van printkoplevensduur en MTBF van 20.000 uur
- **Modern design**
De zwart-witte behuizing past naadloos in elke werkomgeving

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK	
Aantal pins	24 pins
Aantal kolommen	106 kolommen
AFDRUK	
Afdruksnelheid	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 487 tekens/s, 12 cpi: 529 tekens/s, Draft: 10 cpi: 366 tekens/s, 12 cpi: 396 tekens/s, LQ: 10 cpi: 121 tekens/s, 12 cpi: 132 tekens/s
Barcodes	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Doorslagen	6 plus één origineel
Tekentabellen	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
CONNECTIVITEIT	
Aansluitingen	USB 2.0, Bidirectioneel parallel, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T)
PAPIER- EN MEDIABEHEER	
Papierinvoer	Afzonderlijke vellen voor, Eindeloos papier achter, Papieruitvoer voor
Papierformaten	Vellen papier (een en meerlaags), Eindeloos papier (een- en meerlaags), Labels (een- en meerlaags), Rol papier, Enveloppen, Karton
Papierdikte eindeloos papier	0,065 mm - 0,49 mm
Papierdikte labels basisvel	0,16 mm - 0,19 mm
Papierdikte labels totaalvel	0,16 mm - 0,19 mm
Papierdikte multi part	0,12 mm - 0,49 mm
Papierdikte los vel	0,065 mm - 0,15 mm
ALGEMEEN	
Energieverbruik	38 Watt, 3 Watt (in stand-by modus)
Afmetingen	480 x 301 x 211 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	6,8 kg
Temperatuur	Bedrijf 5° C - 35° C
Compatibele besturingssystemen	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Vista, Windows XP, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later
Bijgeleverde software	Epson Status Monitor
Gemiddelde tijd tussen fouten	20.000 Uren
Levensduur printkop	400 Miljoen aanslagen/naald
Klankdruk	Bedrijf:59 dB (A)- in stand-by modus:54 dB (A)
Lettertypen	Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H
Geheugen	128 kB Meegeleverd
Ribbon Yield	10000000 Karakters Zwart Draft
OVERIGE FUNCTIES	
Emulaties	ESC/P2, IBM PPDS

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CJ82403
Streepjescode	8715946695983
Land van herkomst	Indonesië
Palletformaat	4 stuks

Epson LQ-690IIN

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Plaatsingshandleiding
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Drivers en hulpprogramma's
- Software (CD)
- Garantiebewijs
- Stroomkabel
- Kleurenlint

VERBRUIKSMATERIAAL

- S015610 (C13S015610)

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON[®]