


351005 58/80 mm Thermo- POS-Belegdrucker mit automatischem Cutter, USB-, Ethernet-, seriellem RS232- und Kassenladen-Anschluss

Product Images





Short Description

- Breite Kompatibilität mit den meisten Unternehmenssoftwares
- Hochgeschwindigkeitsdruck, stabiler und geräuscharmer Druck
- Einfaches Papierladesystem
- Kompatibel mit POS/ESC-Befehlssatz
- Thermodruck, kein Farbband und Toner erforderlich
- Funktioniert mit Standard-Thermopapier (50/80 mm)

Description

Der equip 58/80 mm Thermo-POS-Belegdrucker mit Autocutter ist eine schnelle, zuverlässige und kompakte Lösung für Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungsbranche. Er unterstützt sowohl 58 mm als auch 80 mm Papierbreite und bietet so Flexibilität für unterschiedliche Geschäftsanforderungen. Gleichzeitig gewährleistet er gestochen scharfe, hochauflösende Druckqualität für Belege, Tickets und Gutscheine.

Der schnelle Thermodruckmechanismus verkürzt die Wartezeiten an der Kasse und steigert die Kundenzufriedenheit. Der integrierte Autocutter sorgt für stets saubere, präzise Schnitte, minimiert Papierstaus und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch zu Stoßzeiten. Einfache Anschlussmöglichkeiten wie USB, Ethernet oder Bluetooth (modellabhängig) ermöglichen die nahtlose Integration in eine Vielzahl von Kassensystemen. Dank seiner robusten Konstruktion, der geringen Geräusentwicklung und der energieeffizienten Thermotechnologie ist dieser Drucker für hohe tägliche Arbeitslasten ausgelegt. Kompakt und elegant – die ideale Wahl für Unternehmen, die eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für den Belegdruck suchen.

Additional Information

Point x mm (dot)	8dots/mm
Print Resolution (dpi)	203dpi
Printing Speed (mm/s)	300mm/s
POS Programming Language	ESC/POS
RFID Support	Nein
Supported Barcode Type	UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128/QR CODE
Badge printing	Nein
Color Badge Printing	Nein
Double-side badge printing	Nein
Film Stripper	Nein
Maximum print width	72mm / 48mm
Rewinder	Nein
Shell material	ABS+PC
Wireless connection	Nein
Lebensdauer der Druckköpfe	100km
Magnetic stripe encoder	Nein
Eingangsspannung	Power Adapter + Power Cord, 100-240V/AC,50-60Hz
Ausgangsspannung	Cash Drawer Control: DC 24V
Stromversorgung	24V / 1.5A
Zulassungen und Konformität	CE , RoHS
Operating humidity.	20% RH ~ 80% RH
Operating temperature.	-10°C ~ 50°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7/8/10/11 UBUNTU 12.04 32/64 UBUNTU 14.04 32/64 Linux Android Mac OS 11.1 or above

Lieferumfang	58/80mm Thermal POS Receipt Printer x 1 Power adapter x 1 Power cord x 1 USB cable x 1 Serial cable x 1 Thermal paper roll x 1 Resource CD x 1 Quick installation guide x 1 Baffle x 1
Farbe	Schwarz
EAN	4015867242551
Modellnummer	351005
Dimensions (W x D x H).	195 x 145 x 143.3 mm
Produktgewicht (kg)	1.2

