



## HDMI auf USB Typ C Konverter mit USB-Stromversorgung

No.: 43423

Zum Anschluss einer HDMI®-Quelle an ein USB-Typ-C-Display

### Beschreibung

- Zum Anschluss einer HDMI®-Quelle an ein USB-Typ-C-Display
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Unterstützt 2-Kanal-Audio
- USB-Kabel zur Stromversorgung im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy HDMI® auf USB Typ C Konverter ermöglicht den Anschluss von HDMI®-Quellgeräten wie PCs, Blu-ray Playern oder Mediaplayern an ein USB-Typ-C-Display, Digital Signage Panels und LFDs [Large Format Displays]. Immer mehr Displays verfügen über einen USB Typ C Anschluss, beispielsweise sehr flache Displays, tragbare Bildschirme, Touch Panels oder Smartboards und tragbare Projektoren. Mit Auflösungen bis 3840x2160@60Hz gibt der Konverter Inhalte in hervorragender Klarheit aus - egal ob in innovativen Arbeitsbereichen oder in Bildungseinrichtungen.

Ein USB-Kabel für sichere und stabile Stromversorgung ist im Lieferumfang enthalten. Durch seine kompakte und leichte Bauweise sowie die Plug & Play-Installation eignet sich der Konverter auch für mobiles Arbeiten.

### Technische Details

#### Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI® auf USB Typ C mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode
- Unterstützte Bandbreite: HDMI® 2.0 mit 18Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@60Hz
- Chipsatz: LT6711A
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.3
- Audio: Unterstützt Stereo LPCM 192kHz 24Bit
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt Touch-Steuerung

#### Anschlüsse

- Eingänge: HDMI®-Stecker Typ A, USB Typ C zur Stromversorgung
- Ausgänge: USB-Typ-C-Buchse

#### Physische Eigenschaften

Abmessungen (ca.) BxTxH:

Gehäuse: 71.7x31.3x12mm [2.82x1.23x0.47in]

HDMI®: 29.7x17.8x8.8mm [1.16x0.7x0.35in]

Kabellänge: 200mm [7.87in]

Gehäusematerial: ABS

Mantelmaterial: PVC

Manteldurchmesser: HDMI®: 4.8mm [0.19in]

Minimaler Biegeradius: 48mm [1.89in]

Nettogewicht Gerät/e: 0.029kg [0.06lb]

Betriebstemperatur: 0°C to 45°C [32°F - 113°F]

Lagertemperatur: -10°C to +80°C [14°F - 176°F]

Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht kondensierend)

Farbe: Schwarz

#### **Sonstiges**

Verpackungstyp: Polybag

Verpackungsmaße: 174x20x194mm [6.85x0.79x7.64in]

Gewicht: 0.06kg [0.13lb]

Garantie (Jahre): 2

Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

#### **Lieferumfang**

HDMI® auf USB Typ C Konverter

1m USB-Kabel Typ A an C zur Stromversorgung

Lindy Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

No.: 43423

EAN: 4002888434232