




IISIGNAGEBOX 1

Die IISIGNAGEBOX 1 ist eine kompakte Android-Signage-Box, die an jedes compatible Großformatdisplay angeschlossen werden kann und die sofortige Nutzung der iiSignage²-Software ermöglicht. Mit iiSignage² können Inhalte einfach über eine sichere cloudbasierte Plattform erstellt, geplant und ferngesteuert verwaltet werden, was es zu einer praktischen und effizienten Lösung für professionelle Signage-Umgebungen macht.



Ihr Display – jetzt bereit für Digital Signage

Verwandeln Sie jedes compatible Display in eine leistungsstarke Digital-Signage-Lösung, indem Sie einfach die iiSignagebox-1 anschließen – mit iiSignage² sofort einsatzbereit.



iiSignage²

iiSignage² ist unsere Digital Signage Content Management Plattform, die für eine einfache Darstellung und Kontrolle Ihrer Inhalte genutzt werden kann und zur einer sicheren Verwaltung Ihrer iiyama Displays führt. Die Content Management System (CMS) gibt Ihnen die totale Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbung, die Sie aus der Ferne einfach und sicher bedienen können.

01 DEVICE

CPU	Octa-core RK3576 (4x A53 + 4x A72)
RAM	4 GB
WiFi	IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n
LAN (RJ45)	x10M100M
USB	3.0 x(DC5V, 500mA) 1, 2.0 x1
HDMI Out	x1 (CEC)
Audio	Mini jack x1

02 TECHNISCHE SPEZIFIKATION

VESA maximum	200 x 75mm
---------------------	------------

03 STROMVERWALTUNG


Netzteil	extern
Leistungsaufnahme	1.2W typisch

04 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produktabmessungen B x H x T	216 x 105 x 21.8mm
Gewicht (ohne Verpackung)	0.66kg
EAN code	4948570033492

05 UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperaturbereich	0°C - 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 % - 80%
Temperaturbereich bei Lagerung	- 20°C - 60°C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 % - 90%



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED