



**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX® Spade Dock 1123

DockingStation für M.2 NVMe,
2,5"/3,5" HDD/SSD mit
USB 3.2 Gen 2 Type-C®



Haupteigenschaften

- Lese- und Schreibfunktion für M.2 NVMe, 2,5"/3,5" HDD/SSD
- Unterstützt 2,5" SATA HDD/SSD und 3,5" SATA HDD
- Unterstützt 3,5" SATA HDD mit bis zu 30 TB
- USB 3.2 Gen 2 Type-C® mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbps
- Unterstützt M.2 NVMe SSDs in den Größen 22x 30/42/60/80 mm
- LED-Anzeige für Stromversorgung und Zugriff
- Unterstützt UASP, HotSwap und Plug & Play

Verpackungsinhalt

- 1x Spade Dock 1123
- 1x USB Type-C® zu Type-C®/-A Kabel, 80 cm
- 1x 12 V/2 A (24 W) Netzteil
- 1x Handbuch



Daten auf der Überholspur

Weniger warten bedeutet mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Und Spade Dock 1123 respektiert deine Zeit. Mit seinen in dieser Klasse atemberaubenden 10 Gbps bewegst du deine Daten in Rekordzeit.



Warte - das war's schon?

Spade Dock 1123 ist selbsterklärend: stecke deine Festplatte ein, verbinde die DockingStation mit deinem System und leg los. Kein Werkzeug, keine Treiber, keine Software. Dank HotSwap kannst du deine Festplatten sogar wechseln, ohne Spade Dock 1123 vorher auszuschalten.



Kombo ist König

Wir sind alle unterschiedlich. Genau wie die Systeme, die wir nutzen. Spade Dock 1123 respektiert das und kommt daher mit einem USB-C®/USB-A Kombokabel, das dir maximale Flexibilität erlaubt.

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® Spade Dock 1123

DockingStation für M.2 NVMe, 2,5"/3,5" HDD/SSD mit
USB 3.2 Gen 2 Type-C®

Allgemeine Daten

Modell	IB-1123M-CU31
Artikelnr.	61200
EAN-Code	4250078175360
Farbe	Schwarz
Material	ABS
Hostanschluss	USB 3.2 Gen 2 Type-C®
Kabellänge	80 cm
Übertragungsrate	Bis zu 10 Gbps
UASP-Unterstützung	Ja
Plug & Play	Ja
LED	Betrieb und Zugriff
Ein-/Ausschalter	-
Chipsatz	JMS581DL

Laufwerksdaten

Laufwerksgröße	22x 30/42/60/80 mm, 2,5"/3,5"
Laufwerkshöhe	-
Laufwerkschnittstelle	SATA, M.2 NVMe
Laufwerkskapazität	Bis zu 30 TB
Unterstützte M.2 Keys	M-Key
Platzbedarf	-
Klonfunktion	-
HotSwap	Ja
Schreibschutz	-

RAID Daten

RAID level	-
Auto-Rebuilding	-
Alarm	-

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	-
Display	-
Bedientasten	-
Schloss	-
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	Passiv
Lüfterlautstärke	-

Stromversorgung

Stromversorgung	12 V/2 A
Steckermaße	DC Stecker: Ø5,5 x Ø2,1 x L10 mm, DC Kabel 120 cm

Hostsystem

Relative Luftfeuchtigkeit	-
Betriebstemperatur	-
Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®
Systemanforderungen	Computer mit USB 3.2 Gen 2 Type-C® Port

Logistische Daten

Verpackungseinheit	20 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	11,56 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,530 kg
Nettogewicht	0,375 kg
Abmessung/Karton	510x360x295 mm
Abmessung (mit Verp.)	230x130x65 mm
Abmessung des Artikels	245x130x57 mm
Ursprungsland	China

THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

Passend dazu



IB-RD3720-CU3

RAID-System für 2-Bay 2,5"/3,5" SATA HDD/SSD

[Zum Produkt](#)

IB-2924MSCL-C31

Klonstation für SATA & M.2 HDDs/SSDs

[Zum Produkt](#)

