

Câble audio XLR mâle vers XLR mâle de 10m, Noir

No.: 35712

Câble audio mâle vers mâle pour retour ligne externe

Description

- Assure un transfert clair et constant du signal entre les microphones, les mixeurs et autres appareils équipés de connecteurs XLR.
- Connecteurs métalliques robustes
- Idéal pour le son live, les installations en studio, l'audiovisuel d'entreprise et les installations fixes.
- Blindage en aluminium Mylar pour protéger contre les interférences électriques.
- Garantie de 10 ans.

Le câble Lindy XLR mâle vers XLR mâle offre une connexion fiable et de haute qualité entre les microphones, les mixeurs, les interfaces et autres équipements audio. Il assure un transfert de signal clair pour une utilisation quotidienne dans des environnements professionnels tels que les studios, les événements en direct et les installations audiovisuelles d'entreprise.

Doté de connecteurs robustes et d'une construction durable, ce câble est conçu pour supporter une installation et une utilisation régulières tout en conservant des performances constantes. Il est idéal pour prolonger les câbles XLR existants ou relier des appareils audio dans des racks, du mobilier technique ou des installations scéniques.

Que vous installiez un système audio, construisiez une infrastructure audiovisuelle ou gériez une signalisation numérique, ce câble offre des performances fiables auxquelles vous pouvez vous fier.

Remarque: pour obtenir les meilleurs résultats, évitez les courbures prononcées et éloignez le câble de toute source d'interférence potentielle.

Le câble Lindy XLR mâle vers XLR mâle est disponible en longueurs de 1m à 10m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: XLR Mâle
- Connecteur B: XLR Mâle
- Matériau du boîtier: Aluminium
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Construction des broches: Nickel
- Revêtement des broches: Nickel
- Dimensions (approx.) L x P x H: 17 x 16 x 30 mm (0,66 x 0,62 x 1,18in)

Construction du câble

- Longueur: 10m (32,81ft)

Couleur: Noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 6 mm (0,23in)
Matériau de la gaine: TPE
Matériau du conducteur: Cuivre nu
Calibre du conducteur: 26 AWG
Blindage: AluminiumMylar 80%

Spécifications

Atténuation nominale: <0,3 dB par 100 m - 1 MHz
Rayon de courbure minimum: 50mm (1,97in)
Température de fonctionnement: -20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
Température de stockage: -40 °C - 80 °C (-40 °F - 176 °F)

Divers

Type d'emballage: sachet en polyéthylène
Garantie (années): 10
Conformité du produit: RoHS, REACH

Informations d'achat

No: 35712
EAN: 4002888357128

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

35707 - 1m (3,28 ft)
35708 - 2m (6,56 ft)
35709 - 3m (9,84 ft)
35710 - 5m (16,4 ft)
35711 - 7,5m (24,60 ft)
35712 - 10m (32,81 ft)

© LINDY 2026