

Câble audio mâle XLR 2m vers femelle 6,3 mm, noir

No.: 35714

Retour ligne externe mâle vers TRS femelle 6,3 mm

Description

Assure un transfert de signal clair et constant entre les microphones, les mixeurs et autres appareils équipés de connecteurs XLR.
Connexion sécurisée entre les microphones, les mixeurs, les instruments et les équipements audio professionnels.
Idéal pour le son live, les installations en studio, l'audiovisuel d'entreprise et les installations fixes.
Blindage en aluminium Mylar pour protéger contre les interférences électriques.
Garantie de 10 ans.
Le câble audio Lindy XLR femelle vers 6,3 mm (1/4 in) mâle offre une connexion fiable et de haute qualité entre les microphones, les mixeurs, les interfaces audio, les instruments et autres équipements audio professionnels. Compatible avec les signaux audio de niveau TRS, il prend en charge une transmission claire et cohérente pour les configurations symétriques et asymétriques, garantissant une reproduction sonore précise dans les environnements de studio, de live et d'audiovisuel d'entreprise.

Conçu spécialement pour prendre en charge les solutions audiovisuelles modernes, ce câble offre une connectivité audio fiable pour les salles de réunion, les systèmes de présentation, les installations de conférence et les installations audiovisuelles intégrées. Ses connecteurs robustes et sa construction durable le rendent idéal pour acheminer les signaux audio TRS entre les commutateurs, les amplificateurs, le matériel monté en rack et le mobilier technique.

Cela garantit des performances stables et à faible bruit dans les installations fixes, les espaces de collaboration hybrides, les réseaux d'affichage numérique et les environnements audio multizones.

Remarque: pour des résultats optimaux, évitez les courbures prononcées et acheminez le câble loin des sources d'interférences potentielles.

Le câble Lindy XLR femelle vers 6,3 mm (1/4 in) mâle est disponible en longueurs de 1 m à 10 m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: XLR femelle
Connecteur B: 6,3 mm (1/4 in) mâle
Matériau du boîtier: Aluminium
Placage du connecteur: Nickel

Construction des broches: Nickel
Placage des broches: Nickel
Dimensions (approx.) L x P x H:
Connecteur A: 17 x 16 x 30 mm (0,66 x 0,62 x 1,18 in)
Connecteur B: 80x17x10mm (3.14x0.66x.39in)

Construction du câble

Longueur: 2m (6,56 ft)
Couleur: Noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 6 mm (0,23 in)
Matériau de la gaine: TPE
Matériau du conducteur: cuivre nu
Calibre du conducteur: 26 AWG
Blindage : aluminium Mylar 80 %

Spécifications

Atténuation nominale: <0,3 dB par 100 m à 1 MHz
Rayon de courbure minimum: 50 mm (1,97 in)
Température de fonctionnement: -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Température de stockage: -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)

Divers

Type d'emballage: sachet en polyéthylène
Garantie (années): 10
Conformité du produit: RoHS, REACH

Informations d'achat

No: 35714
EAN: 4002888357142

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

35713 - 1 m (3,28 ft)
35714 - 2 m (6,56 ft)
35715 - 3 m (9,84 ft)
35716 - 5 m (16,4 ft)
35717 - 7,5 m (24,60 ft)
35718 - 10 m (32,81 ft)

© LINDY 2026