



Dakventilatorlade 208/230V 50/60HZ voor NetShelter WX kasten

AR8207BLK

Prijs: 509,30 EUR

Overzicht

Presentatie	De rack-ventilatorlade is een betaalbare oplossing voor het afvoeren van warme lucht uit een Netshelter-behuizing. Het systeem kan eenvoudig bovenop de behuizing worden geïnstalleerd en blaast de warme lucht aan de bovenzijde van het rack weg. Voor behuizingen die aan de muur zijn bevestigd, bestaat ook de mogelijkheid om een rack-ventilatorlade onderin het rack te monteren. De ventilatorlades zijn ontworpen om de luchtstroom van onder naar boven in de behuizing te bevorderen.
-------------	---

Hoofd

hoofdingangsspanning	208 V 230 V
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60320 C14 Schuko CEE 7/7P BS1363A Brits
number of cables	3
meegeleverde apparatuur	Installatiegids 1 x IEC naar IEC 320 elektriciteits snoer

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	5,4 cm
breedte	31,8 cm
diepte	17,5 cm
gewicht product	1,82 kg
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Niet rekmonteerbaar

Input

netfrequentie	50/60 Hz
---------------	----------

Overeenstemming

product certifications	CSA UL listed
------------------------	------------------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,8 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

verpakking 1 breedte	23,4 cm
verpakking 1 lengte	32 cm
verpakking_1_gewicht	2,73 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	10 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	95
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

