LQ-630

FICHE TECHNIQUE



Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles ultra-compacte pour petits volumes d'impression

{b}
L'imprimante LQ-630 a été spécialement mise au point comme imprimante polyvalente pour les postes de travail et les guichets. En raison de son design compact et de ses 80 colonnes seulement, la LQ-630 s'intègre parfaitement dans les endroits exigus. L'insertion et la sortie des feuilles à l'avant de l'imprimante permet de travailler de manière ergonomique. En raison de la technologie d'impression à plat, il est aussi possible d'imprimer sur des feuilles de petite taille et des autocollants jusqu'à 9 cm x 7 cm. L'imprimante LQ-630 est, entre autre, idéale pour les commerces, les cabinets médicaux, les guichets de vente de billets de concerts, les banques et les cinémas. De plus, cette imprimante peut être utilisée par les commerces et les entreprises industrielles pour l'impression sur autocollants ou pour l'impression de protocoles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Une vitesse d'impression rapide allant jusqu'à 360 cps
- Son design est compact et robuste
- Elle imprime jusqu'à 3 copies et 1 original
- Une technologie d'impression à plat et une gestion papier ergonomique
- MVBF de 12 millions de lignes

LQ-630

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	80 Colonnes
Mode d'impression	Matricielle à impact
IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 300 car./sec, 12 cpi: 360 car./sec, Mode brouillon: 10 cpi: 225 car./sec, LQ: 10 cpi: 79 car./sec
Perforations	4 plus un original
Résolution de l'impression	360 x 180 DPI (ppp)
CONNECTIVITÉ	
Connexions	Parallèle bidirectionnel, USB 2.0
GESTION DU PAPIER	
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant, Papier en continu derrière, Sortie papier devant
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	20 W, 4,8 W (en veille)
Dimensions du produit	386 x 306 x 185 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,5 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Logiciels inclus	Epson Status Monitor
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	10.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement :57 dB(A)
Mémoire	32 kO Incluse
Rendement du ruban	2000000 Caractères Noir Mode brouillon
Humidité de l'air	fonctionnement 10% - 80%
AUTRES PARAMÈTRES :	
Emulations	ESC/P2, IBM PPDS
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11C480141
Code EAN	8715946538068
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	5 Pièces

CONTENU DE LA BOÎTE

- Appareil principal
- Instructions de montage
- Mode d'emploi (CD)
- Pilote et programmes d'aide
- Logiciel (CD)
- Document de garantie
- Câble électrique
- Ruban

CONSOMMABLES

- Ruban LQ-630/630S (2 millions de caractères) (C13S015307)

Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.
Last extracted: 2024-12-18