



FCS-4048 Version: 1

! Mounting kits are to be ordered separately.

PTZ IP-Netzwerkamera, 2 Megapixel, IR-LEDs, Innen / Außen, 33fachen Optischen Zoom

Die LevelOne FCS-4048 ist eine PTZ IP-Überwachungskamera für den Außenbereich, die über eine 2-Megapixel-Auflösung und einen optischen 30X-Zoom verfügt. Außerdem bietet die Kamera eine motorisierte Schwenk- und Neigfunktion, wodurch sie eine Vielzahl von Richtungen fokussieren und einen bestimmten Betrachtungsbereich vergrößern kann. Darüber hinaus unterstützt die Kamera PoE und ermöglicht damit Strom- und Datenübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel, was den Einsatz einfach und effizient gestaltet. Ein IP66-bewertetes wetterfestes Gehäuse ermöglicht sicheren, zuverlässigen Betrieb im Außenbereich und hält Regen, Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand.

Key-features

- 2-Megapixel (1920 x 1080) HD-Auflösung
- Video Komprimierung: H.264/MJPEG
- Unterstützt 33fachen optischen Zoom
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit 150 m Reichweite
- Unterstützt PTZ/voreingestellten Punkt/voreingestellte Sequenz
- Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- Vandalensicheres, IK10-eingestuftes Gehäuse

Specifications

System Specifications

Standards & Protokolle:

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour

Bildsensor:

1/2.8"

Linse:

f4.5 - 148.5mm / F1.6 - 5.0

Stecker und Verkabelung:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE plus port

1 x Line In

1 x Line Out

1 x Power terminal block

I/O terminal block (4 DI/2 DO)

1 x MicroSDHC/ MicroSDXC card slot

**Taster:**

Reset

Indikator:

Power

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

IR LED:

150 Meter

Verschlusszeit:

1/5 - 1/2,000 sec (manual mode); 1/5 - 1/10,000 sec (auto mode)

Betrachtungswinkel:

61.7° - 2.07°

P/T/Z:

Preset Panning / Tilting Speed : 0.1° ~ 280°/s

Panning Range :360° Endless

33X zoom optical

Videokomprimierung:

RAW

Auflösung:

60 fps at 1920 x 1080; 60 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Video Format:

H.264/ MJPEG

Audiokomprimierung:

8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding; G.711

Leistungsaufnahme:

High PoE (IEEE802.3at) / AC 24V

Energieverbrauch:

25 W

Datenrate:

128 Kbps - 12 Mbps (per stream)

Features

Allgemein:

Video motion detection (10 regions); External device through digital input; Sound detection

PoE:

High PoE (IEEE802.3at)

Sicherheit:

IP address HTTPS encryption; Password protected user level; Anonymous login; IEEE 802.1X network access control

Management:

Notify control center; Go to PTZ preset point or preset tour; Change camera settings; Command other devices;E-mail with snapshots;

Save video or snapshot to local storage; Upload video or snapshot to FTP server; Activate external device through digital output

Video:

Image mirror and rotation

Audio:

8 kHz, Mono, PCM, 16 bit encoding; G.711

Cable with 3.5mm phone jack

Performance

Anzahl der Benutzer:

16

Speicherkapazität:

SD/MicroSD memory card of up to 64GB

Bildrate (fps):

60 fps at 1920 x 1080; 60 fps at 1280 x 720; 30 fps at 640 x 480; 15 fps at 320 x 240

Minimale Beleuchtung:

Color: 0.05 lux at F1.6 (30 IRE, 2400°K); B/W: 0 lux at F1.6 (30 IRE, 2400°K)

Environment

Temperatur (°C):

-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) within 30mins

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

10% ~ 85% RH

Physical Specifications

Abmessungen (W x D x H mm):

170 mm x 260 mm (6.69" x 10.23")

Gewicht:

3450

Farbe:

White

Approval and Compliance

Zertifizierung:

CF/FCC

Sicherheit:

IK10

Gehäuse:

IP66

andere:

ONVIF

andere

Betrachtungssysteme:

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/10

Kompatibilität:

Microsoft Internet Explorer 8.0

Order Information

FCS-4048

Package Contents

FCS-4048

Hochstromklemme

Netzteil mit Netzkabel

Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)



No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.