Fiche technique du produit

Spécifications



Console LCD pour rack 17" avec commutateur KVM analogique intégré 8 ports

AP5808

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	La console LCD pour rack équipée d'un commutateur KVM intégré associe la fonctionnalité d'une console LCD pour rack aux commutateurs KVM analogiques, dans un ensemble compact, parfaitement adapté à l'espace en U de l'environnement en racks, sans enchevêtrement de câbles. Cette solution vous offre les avantages de deux produits en un ! Le clavier est un clavier anglais US.

Principales

Type de produit ou équipement	Console
Main Input Voltage	120 V 240 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Type de raccordement de l'entrée	CEI 60320 C14
Nombre d'unité de rack	1U
Nombre de câbles	1
Longueur de câble	1,82 m
Equipement fournis	Câble KVM USB Kit de montage en rack mono-utilisateur Câble KVM PS2 Cordon d'alimentation NEMA 5-15 Guide d'installation Câble de mise a niveau du firmware CD de documentation Cordon d'alimentation C13-C14

Complémentaires

Emplacement de montage	Façade
Mode d'installation	Monté en rack
Profondeur de montage minimale	680 mm
Profondeur de montage maximale	1049,8 mm
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Type de trackball	Touchpad ps/2 Souris USB
Couleur	Noir
Hauteur	43 mm
Largeur	483 mm
Profondeur	711 mm
Poids Net	13,77 kg
Couleur d'affichage	16 couleurs

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Taille de l'affichage	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 pouces

Environnement

Certifications du produit	répertorié cUL C-Tick CE Industrie Canada KCC UL listed VDE Conformité TAA
Normes	EN 60950 FCC partie 15 classe A CEI 60950
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	83 cm
Longueur de l'emballage 1	66,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	19,86 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**48 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**46 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**95**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

AP5808





Fiche technique du produit

AP5808

