Fiche technique du produit

Spécifications



APC Panneaux de dérivation - Onduleurs Smart UPS - 15kVA - 230V - 10A - 2U

SBP1500RMI

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Type de produit ou équipement	Kit de dérivation
Tension de sortie principale	230 V
Type de connexion entrée	CEI 60320 C14
Nombre d'unité de rack	2U
Longueur de câble	2,0 m
Nombre de câbles	1
Equipement fournis	Manuel utilisateur Supports de montage en rack
Gamme de produit	Maintenance Bypass Panels

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	89 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	76 mm
Poids Net	2 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Monté en rack

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Tension admissible	220…240 V
Courant de ligne max	10 A
Limites du courant d'entrée	10 A
Capacité de chargement	1500 VA
Facteur de puissance	0…1

Sortie

Consommation de courant maximale	10 A
Nombre de prises d'alimentation	6 CEI 60320 C13 1 CEI cavaliers

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre de prises d'alimentation	6
Type de protection	Disjoncteur
Longueur du câble puissance	1,2 m
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	VDE
Normes	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…40 °C
Humidité relative	0…95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante pour le stockage	-15…45 °C
Humidité relative de stockage	0…95 %
Altitude de stockage	0…15240 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,100 cm
Largeur de l'emballage 1	46,300 cm
Longueur de l'emballage 1	29,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,490 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	111,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	100,000 cm
Poids de l'emballage 2	195,440 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

SBP1500RMI

Image of product / Alternate images

Alternative



