

Productinformatieblad

Specificaties



APC SERVICE BYPASS PDU, 230V 16AMP VASTE BEDRADING

SBP3000RMHW

EAN Code: 0731304283225

Prijs: 757,40 EUR

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V
product of component type	Bypass kit
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
Type uitgangconnector	Vast snoer 3-draads (H N + E) for 1 zone(s)
aantal rekeenheden	2U
toebehoren	Gebruiksaanwijzing Rek inbouwbeugels
range of product	Bypasspanelen voor onderhoud

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	89 mm
breedte	432 mm
diepte	76 mm
gewicht product	2,27 kg
montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	No preference
mounting mode	Gemonteerd op rack

Input

netfrequentie	50/60 Hz
toegelaten spanning	220...240 V
Maximaal aantal aansluitingen	16 A
grenzen ingangsstroom	16 A
Belastingscapaciteit	3000 VA
steek van 18 mm	0...1

Output

Max. stroomopname	16 A
Aantal stopcontacten	1 IEC-jumpers
type bescherming	Stroomonderbreker
Kabellengte	1,00 m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

efficiency	99 %
------------	------

Overeenstemming

product certifications	VDE
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

ambient air temperature for operation	0...40 °C
relatieve vochtigheid	0...95 %
operating altitude	0...15000 Voet
ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %
opslaghoogte	0...15240 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	15,1 cm
verpakking 1 breedte	46,3 cm
verpakking 1 lengte	29,5 cm
verpakking_1_gewicht	3,45 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	64
verpakking 2 hoogte	135 cm
verpakking 2 breedte	100 cm
verpakking 2 lengte	120 cm
verpakking 2 gewicht	225,28 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

