

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Service Bypass Panel 200/208/230/240 V, 125A HW Eingang/Ausgang

SBP20KP

EAN Code: 0731304266952

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V
	208 V
	220 V
	230 V
	240 V
	380 V 3 Phasen
	400 V 3 Phasen
	415 V 3 Phasen
Produkt- oder Komponententyp	Bypass-Bausatz
Hauptausgangsspannung	200 V
	208 V
	220 V
	230 V
	240 V
Typ des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) for 1 zone(s)
	Fest verdrahtet 3-adrig (2PH + G) for 1 zone(s)
Anzahl der Rack-Einheiten	4U
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung
	Rack-Montage-Halterungen
	Benutzerhandbuch
Baureihe	Maintenance Bypass Panels

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	178 mm
Breite	432 mm
Tiefe	554 mm
Produktgewicht	19,32 kg
Montageort	Frontseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (H N + E)
	1 fest verdrahtet 3-adrig (2PH + G)
	1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E)
Zulässige Spannung	200...240 V
Max. Netzstrom	125 A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Eingangsstromgrenzen	125 A
Tragfähigkeit	20000 VA
Leistungsfaktor	0...1

Ausgang

Max. Stromaufnahme	125 A
Schutzart	Leistungsschalter
Wirkungsgrad	99 %

Konformität

Produktzertifizierungen	CSA GOST
-------------------------	-------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	30,5 cm
VPE 1 Breite	84,5 cm
VPE 1 Länge	61 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	31,36 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Image of product / Alternate images

Alternative

