

Productinformatieblad

Specificaties



APC-service bypasspaneel - 230V;
100A; MBB; vaste bedrading in;
(3) 30A vaste bedrading uit

SBP16KRMI4U

EAN Code: 0731304212652

Prijs: 3.411,00 EUR

Hoofd

hoofdingangsspanning	230 V
product of component type	Bypass kit
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
Type uitgangconnector	Vast snoer 3-draads (H N + E) for 3 zone(s)
aantal rekeenheden	4U
number of cables	1
toebehoren	Installatiegids Rek inbouwbeugels Gebruiksaanwijzing
range of product	Bypasspanelen voor onderhoud

Fysiek

colour	Zwart
hoogte	178 mm
breedte	432 mm
diepte	673 mm
gewicht product	21,82 kg
montagezone	Voorkant
Montagevoorkeur	Onder
mounting mode	Gemonteerd op rack

Input

netfrequentie	50/60 Hz
Aantal ingangsconnectoren	1 vast snoer 3-draads (H N + E) 1 vast snoer 4-draden (3PH + G)
Maximaal aantal aansluitingen	100 A
Grenzen ingangsstroom	100 A
Belastingcapaciteit	20000 VA
steek van 18 mm	0...1

Output

Max. stroomopname	100 A
type bescherming	Stroomonderbreker

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

efficiency	99 %
------------	------

Overeenstemming

product certifications	CSA GOST
standards	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Milieu

omgevingstemperatuur voor werking	-20...45 °C
relatieve vochtigheid	0...95 %
operating altitude	0...15000 Voet
ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %
opslaghoogte	0...15240 m

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	30,5 cm
verpakking 1 breedte	61 cm
verpakking 1 lengte	99,1 cm
verpakking_1_gewicht	31,753 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	129,5 cm
verpakking 2 breedte	100 cm
verpakking 2 lengte	120 cm
verpakking 2 gewicht	266,08 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	24
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	7a19864b-8bf5-40ac-85e8-7678b0910185
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative









